



NAZWA **Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia**  
ADRES **WŁOCŁAWEK UL K.S.WYSZYŃSKIEGO 23**  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 21/2;21/8;21/9;21/10;21/11;21/12;21/13;21/14;16/4 obręb 0350 Włocławek  
KAT. BUD XI

## TECHNOLOGIA

### INWESTOR

NAZWA **STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU**  
ADRES **87-800 Włocławek ul. Cyganka 28**

### JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA **Biuro Projektowania i Realizacji Architektury**  
**WAW Włodzisławski Kaniewski**  
ADRES **87-800 Włocławek ul. Cyganka 7**

### PROJEKTANCI

1.	Włodzisławski Kaniewski	mgr arch. wnętrz	TECHNOLOGIA	
2.	Ewa Kaniewska-Popowicz	mgr projektant wnętrz	OPRACOWANIE	

DATA

30.07.2020

## SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

• Strona tytułowa	str. 1
• Spis zawartości opracowania	str. 2
• Opis techniczny technologii	str. 3-252
• Rzut kondygnacji PIWNICA	Rys. T1
• Rzut kondygnacji PARTER	Rys. T2
• Rzut kondygnacji PIĘTRO 1	Rys. T3
• Rzut kondygnacji PIĘTRO 2	Rys. T4
• Katalog symboli	Rys. T5

# TECHNOLOGIA

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- 1.1 Umowa z Inwestorem
- 1.2 Plan miejscowy Uchwała Nr 46/XLIX/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 roku.
- 1.3 Mapa geodezyjna dla celów projektowych w skali 1:500.
- 1.4 Bieżące uzgodnienia i wytyczne Zamawiającego.
- 1.5 Dokumentacja przetargowa
- 1.6 Uzgodniona z Zamawiającym skorygowana pod kontem COVID 2 Koncepcja architektoniczna.
- 1.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 ) z dnia 2013.09.24.
- 1.8 USTAWA Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186) z dnia 2019.06.26
- 1.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065) z dnia 2019.06.07.
- 1.10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 R w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( pomocowo)
- 1.11 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. 2018 poz. 992)
- 1.12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia w sprawie rodzajów odpadów medycznych (Dz.U. 2015 poz. 1116) z dnia 24 lipca 2015 r.
- 1.13 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp ze zmianami (Dz.U.2003.169.1650) z dnia 26 września 1997 r
- 1.14 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839 z dnia 10 września 2019 r.
- 1.15 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U.2019.1372 ) Z DNIA 2019.07.24.

## 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest "BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU" działki geodezyjne nr 21/2; 21/8; 21/9; 21/10; 21/11; 21/12; 21/13; 21/14; 16/4 obręb 0350 Włocławek, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 23. Niniejsze opracowanie zawiera projekt technologii budowy nowego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia.

## 3. FUNKCJA PROJEKTOWANA

Projektowany budynek jest zwartą bryłą założoną na rzucie prostokąta z dwoma patiami zadaszonymi na poziomie parteru. Parametry wymiarowe budynku - 81,93 m x 25,20 m i wysokości 16,15 m. Budynek podpiwniczony, dwupiętrowy, z dwoma patiami do poziomu stropu parteru, zwieńczony dachami dwuspadowymi o kalenicy równoległej do osi ul. Prymasa St. Wyszyńskiego. Na kondygnacji strychowej w partiach wewnętrznych strychów zaprojektowano tarasy techniczne dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Strych pod dachem zaproponowano jako nieużytkowy. Dach- kryty blachą tytanowo- cynkową na rąbek. Projektowany budynek wpisuje się w krajobraz i kontekst istniejących budynków na danym obszarze. Południową połąć dachów w przyszłości przewidziano pod panele fotowoltaiczne. W budynku zaprojektowano 3 klatki schodowe (główną i dwie ewakuacyjne, oraz 3 szyby windowe (dwa szyby ogólnodostępne dla pacjentów, w tym jeden szpitalny, oraz szyb windy towarowo-osobowej, zlokalizowany w szczycie budynku. Szyb dostępny z poziomu chodnika, istnieje zatem konieczność wykonania drzwi szybu na poziomie parteru jako ciepłych. Budynek usytuowano w miejscu dawnego pawilonu szpitalnego oddziału dziecięcego. W elewacji frontowej od ul. Prymasa St. Wyszyńskiego, jako ślad tamtego budynku zaproponowano stylizowany na wiernej kopii portal wejściowy

do Centrum. Portal wejściowy od ul. Prymasa St. Wyszyńskiego jako tło ma ścianę fasadową, podkreślającą główne wejście do Centrum. Od strony parkingu także zastosowano w parterze zaakcentowanie wejścia ścianą fasadową; pozostałe fragmenty elewacji zostaną wykończone prostą elewacją w tynku mineralnym na podłożu izolacji termicznej. Z uwagi na dużą operację słońca w elewacji południowej zaprojektowano system lameli zacieniających okna. Do elewacji przylegać będą wygrodzienia dwóch powierzchni zielonych rekreacyjnych dostępnych z dziennego oddziału psychiatrycznego i zespołu pomieszczeń ośrodka rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Przy elewacji zachodniej zaprojektowano także wiatę na butle z tlenem medycznym. Zabudowy wiaty, wygrodzienia terenów zielonych i osłony w szczytach tarasów technicznych, zaprojektowano w systemie stalowych paneli z blachy perforowanej i malowanej proszkowo. Z uwagi na występowanie w kondygnacji piwnicy pomieszczeń na stały pobyt ludzi (centralna sterylizatornia), w obszarze tych pomieszczeń obniżono poziom terenu do rzędnej posadzki sterylizatorni. Dla innych pomieszczeń piwnicy zaprojektowano dwa rozwiązania: fosę w formie skarpy ziemnej oraz fosę uzyskaną z połączenia koszy okien piwnicy, która od góry zabezpieczona będzie kratą Wema.

Przedmiotowy budynek przeznaczony będzie na wielospecjalistyczne poradnie lekarskie, funkcjonujące w Zespole Poradni Specjalistycznych. W nowym budynku znajdą swą lokalizację poradnie lekarskie, które dzisiaj są rozlokowane w różnych obiektach w mieście. W budynku tym znajdą się poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistycie nieinwazyjnej i specjalistycie inwazyjnej (zabiegowe), w nowym obiekcie przewiduje się także pomieszczenia dla administracji, szatniowo- socjalne dla personelu, centralną sterylizatornię, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek będzie pełnił funkcje obiektu służby zdrowia typu ambulatoryjnego kategorii XI. Proponowany budynek będzie 3 kondygnacyjny podpiwniczony. Do budynku prowadzić będą dwa wejścia dla pacjentów - od ulicy St. Wyszyńskiego, skierowane dla pacjentów niepełnosprawnych dowożonych na miejsca parkingowe od ul. Wyszyńskiego, oraz pacjentów kierujących się z przystanku autobusowego przy ul. St. Wyszyńskiego. Drugie wejście obsługuje pacjentów, którzy wjechali na parking od strony południowej. Na parterze zaprojektowano także niezależne wejścia do pomieszczeń zespołu dziennej opieki zdrowia psychicznego, oraz poradni pulmonologicznej. Do pomieszczeń piwnicy dostawy zewnętrzne będą możliwe dzięki pochylni zjazdu od strony elewacji południowej, pochylnia jednokierunkowa. Komunikacja wewnętrzna w obiekcie odbywać się będzie korytarzami wokół patio, na każdej kondygnacji, zaś pionowa dwoma dźwigami osobowymi w tym jeden o kabinie szpitalnej, klatką schodową centralną oraz dwoma klatkami schodowymi ewakuacyjnymi. wejście na dach zapewnione zostało z obydwu klatek schodowych ewakuacyjnych. Generalny podział funkcji w odniesieniu do kondygnacji:

- |           |   |
|-----------|---|
| Piwnica   | <p>pomieszczenia dostępne dla pacjentów: szatnia skrytkowa</p> <p>pomieszczenia pracownicze- socjale, szatnie.</p> <p>centralna sterylizatornia</p> <p>pomieszczenia magazynowe</p> <p>pomieszczenia techniczne</p>   |
| Parter    | <p>pomieszczenia wyłączone z eksploatacji stanowiące rezerwę inwestorską</p> <p>śluzy wejściowe COVID wraz z zespołem pomieszczeń izolatek</p> <p>centralna rejestracja</p> <p>zespół pomieszczeń dziennej pomocy zdrowia psychicznego</p> <p>zespół pomieszczeń ośrodka rehabilitacji dzieci NPS</p> <p>zespół pomieszczeń poradni pulmonologicznej</p> <p>zespół pomieszczeń poradni zdrowia psychicznego</p> <p>inne poradnie niezabiegowe</p> |
| I Piętro  | <p>zespół pomieszczeń zakładu rehabilitacji</p> <p>zespół pomieszczeń poradni onkologicznej</p> <p>zespół pomieszczeń innych poradni niezabiegowych</p> <p>zespół pomieszczeń administracji</p>   |
| II Piętro | <p>zespół pomieszczeń zabiegowych</p> <p>zespół pomieszczeń poradni kardiologicznej</p>   |

### **Pacjenci i personel**

\* Pacjent do Centrum przychodzi przez dwie alternatywne śluzę wejściowe wyposażone w skaner temperatury ciała. Wysokość temperatury warunkuje zwolnienie zamka w drzwiach do holu głównego, temperatura podwyższona uruchamia procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zatrzymany pacjent jest skierowany do izolatki i oczekuje na przybycie specjalistycznej ekipy medycznej, która do izolatki wchodzi bezpośrednio z zewnątrz.

W holu wejściowym pacjent po odebraniu biletu z terminalu kolejkowego, czeka na wezwanie do boks rejestracyjny. Po dokonaniu rejestracji, jego numer, nadal ten sam jest przypisany do odpowiedniego gabinetu. Rejestracja odbywa się w boksie gwarantującym bezpieczeństwo danych osobowych. Pacjent kieruje się na wskazaną w rejestracji lub z monitora informacyjnego, kondygnację i lokalizację pokoju. Tam oczekuje na wezwanie systemem kolejkowym. Po wezwaniu systemem kolejkowym i automatycznym zwolnieniu blokady drzwi pacjent wchodzi do gabinetu, do którego został przypisany w rejestracji. Po wejściu do gabinetu pozostawia swój bilet i wykonuje polecenia personelu medycznego. Do wszystkich gabinetów i pracowni dostęp dla pacjenta jest możliwy tylko po wyświetleniu się numeru wezwania, po wejściu drzwi pozostają od zewnątrz ryglowane automatycznie. Podobnie odbywa się w przypadku poradni, do których pacjent jest już przypisany wcześniej, a jego skierowanie jest bezpośrednio z terminala do rejestracji danej poradni (zakład rehabilitacji, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia K, poradnia pulmonologiczna). Pacjenci ze skierowaniem do dziennego oddziału psychiatrycznego przychodzą bezpośrednio z zewnątrz na wyznaczony przez lekarza termin. Pacjenci skierowani do zakładu rehabilitacji, ośrodka rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zespołu zabiegowego, mają do swojej dyspozycji szatnie umożliwiające przebranie się w ubranie sportowe, są to szatnie z szafkami skrytkowymi. Pacjenci części zabiegowej, dla których przygotowano zespół pomieszczeń zabiegowych są przygotowani w salach zabiegowych, a po zabiegu przewożeni do sal wybudzenia i wypoczynku. Centrum realizować będzie zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego, ale zakres zabiegów nie będzie wykraczał poza zakres świadczeń ambulatoryjnych.

Pacjenci w obrębie poczekalni każdej kondygnacji mają do dyspozycji ustępy dla niepełnosprawnych z wymaganą instalacją przyzywową oraz ustęp damski i męski. Na pierwszym piętrze z holu głównego zaprojektowano bezpośredni dostęp do pomieszczenia usługowego ksero, punktu kasowego, oraz pokoju dla matki karmiącej. Z myślą o pacjentach zaprojektowano także na holu pierwszego piętra miejsce dla automatów vendingowych.

\* Personel centrum jest bardzo zróżnicowany, adekwatnie do profilu zespołu poradni. Są to lekarze o różnych specjalnościach, pielęgniarki, położne, asystentki, rejestratorki, terapeuci, rehabilitanci, socjologowie i psychologowie, logopedzi i pedagodzy oraz personel pomocniczo-techniczny jak ochrona czy serwis, a także pracownicy administracji. Łączna ilość osób zatrudnionych w Centrum szacuje się na poziomie 246 osób w rozbiu na:  
Lekarze – 80;  
Pielęgniarki – 47;  
Rehabilitanci i masażyści – 30;  
Pozostali pracownicy medyczni – 40;  
Administracja i inni – 49

Z uwagi na specyfikę świadczeń medycznych zatrudnienie szczególnie lekarzy i pielęgniarek jest zróżnicowane pod względem czasu pracy od pełnego etatu, przez niepełne wymiary godzin do kontraktów i umów na zlecenie. W takiej sytuacji przewidziano w piwnicy obiektu szatnie damskie i męskie dla personelu Centrum. Nie zakłada się innej formy zmiany odzieży na roboczą. Wyjątek stanowią pracownicy administracji. W budynku zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla personelu, gdzie można wypić kawę i zjeść śniadanie. Zespoły pomieszczeń mają przypisane pomieszczenia socjalne. Dla pomieszczeń biurowych wygospodarowano pomieszczenie kawiarki- miejsce umożliwiające przygotowanie kawy/herbaty i przechowywanie nakryć.

W nowoprojektowanym budynku zaprojektowano odrębne pomieszczenia socjalno-szatniowe dla personelu sprząającego.

Przedmiotowe opracowanie uwzględnia obowiązujące w Centrum procedury obrotu materiałem brudnym i czystym oraz odpadami medycznymi, przewidziano magazynki bielizny brudnej i czystej, magazynki odpadów medycznych oraz pomieszczenia porządkowe. W piwnicy przewidziano niezależnie skomunikowane zbiorcze magazyny bielizny czystej i bielizny brudnej.

\* Centralna sterylizatornia Centrum, będzie nastawiona na obsługę samego Centrum, ale nie wyklucza się świadczenia usług zewnętrznych. W sterylizatorni zaprojektowano wymagane strefy- brudną, czystą i sterylną, w obrębie sterylizatorni zaprojektowano pomieszczenia mycia i dezynfekcji wózków. Sterylizatornia zapewnia ciąg technologiczny bez możliwości krzyżowania się dróg i wtórnego skażenia.

#### **4. WYKOŃCZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.**

##### **4.1 Ściany.**

Zaprojektowano na elementach murowych- tynki tradycyjne wapienno-cementowe. Elementy systemowe GKF wykończone przed malowaniem fizełiną z włókna szklanego.

Wykończenie ścian powinno w kolorystyce i układach graficznych uwzględniać oczekiwania pacjentów; kolorystyka jasna, pogodna, pastelowa. W pomieszczeniach o szczególnie wysokich wymogach sanitarnych i konieczności łatwego utrzymania czystości - PCV spawana bezspoinowa do pełnej wysokości pomieszczeń. Również z takiej okładziny należy wykonać fartuchy wokółumywalkowe.

Ściany w sanitariatach należy wykończyć płytką ceramiczną szkloną białą 20x20 do pełnej wysokości pomieszczenia. Pozostałe powierzchnie ścian należy pomalować do pełnej ich wysokości farbą silikonową lub silikatową higieniczną, antybakteryjną, zmywalną, odporną na środki dezynfekcyjne. Pod wszystkie farby należy stosować gładź gipsową.

Na korytarzach i poczekalniach proponuje się zastosowanie fototapet winylowych o tematyce - parki lasy.

Ściany należy wykończyć narożnikami z kształtek PVC. Na ciągach komunikacyjnych pasami odbojowymi z PVC grubości 2 mm. Wszystkie okładziny winny posiadać certyfikaty umożliwiające stosowania ich w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej.

##### **4.2 Posadzki.**

Posadzki - wykończone w zależności od funkcji (komunikacja i pomieszczenia sanitarne dostępna dla pacjentów - gres wielkoformatowy antypoślizgowy R9 i R10 ). Odrębną grupę stanowią posadzki w gabinetach lekarskich, rehabilitacyjnych i biurowych, gdzie proponuje się PVC spawane antypoślizgowe R9. Dodatkowo w gabinetach zabiegowych- antyelektrostatyczne PVC spawane antypoślizgowe R9. Wszystkie posadzki odporne na środki dezynfekcyjne; cokoły przy styku ze ścianą- wywinięte na wys. 10 cm. Wszystkie posadzki winny posiadać atesty dopuszczające do obiektów służby zdrowia.

Posadzki w pomieszczeniach technicznych i magazynowych - betonowe, malowane farbą posadzkową do betonu.

Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw:

- wylewka samopoziomująca o grubości 5 mm

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię.

- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.

- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.

- wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskiej, piszczącej i łuszczącej się warstwy zapraw. Stosować klej zalecany przez

producenta. Ilość kleju ok. 300-350 g/m<sup>2</sup>. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozproszony klej osiągnie właściwą konsystencję. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju.

W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Rozdysponowanie posadzek zawierają rysunki (układ posadzek).

#### 4.3 Sufity.

Zaprojektowano sufity podwieszane szczelne- GK, malowane farbą białą higieniczną antybakteryjną, oraz modułarne 60 x 60 – sufit podwieszany modułowy, higieniczny- o izolacyjności od 20 dB do 70 dB i tradycyjne tynkowane i malowane farbami do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym.

Sufit podwieszany higieniczny modułowy zapewniający szczelność, zmywalność całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję – w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w wykonaniu higienicznym. Sufit na bazie płyt GK 60x60 cm o odporności na wilgoć 90%, izolacyjności akustycznej do 38dB.

#### 4.4 Drzwi.

Drzwi zewnętrzne – z ciepłych profili aluminiowych, lakierowanych; szkło jednokomorowe, bezpieczne. Drzwi wewnętrzne na ciągach komunikacyjnych – profile aluminiowe lakierowane, szklone szybą pojedynczą bezpieczną lub pełnym panelem. Dla drzwi aluminiowe zawiasy- dwuczęściowe mocowane na śruby kotwowe. Klamka - typu U-form ze stali nierdzewnej. Szyld - na klamkę i zamek owalny ze stali nierdzewnej. Zamek - dolny wpuszczany na wkładkę patentową. Samozamykacz – nawierzchniowy nożycowy z regulowaną siłą. Odboje - podłogowe ze stali nierdzewnej.

Do pozostałych pomieszczeń - drzwi drewniane płytowe laminowane CPL drewnopodobne z ościeżnicą stalową regulowaną. Rama skrzydła z drewna klejonego wzmocnienia z płyty wiórowej pełnej. wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa drażniona lub pełna VS. Poszycie skrzydła obustronnie wykonane z płyty HDF, wykończone okleiną CPL gr. 2 mm, obrzeże skrzydła, wykonane z drewna klejonego wzmocnionego płytą z tworzywa ABS 2 mm. Izolacyjność skrzydła wg PN-87/B-02151/03 minimum 25 dB, klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001- klasa 3. Ościeżnice stalowe regulowane z blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lakierowane proszkowo RAL 9060. Zawiasy- trójelementowe ze stali nierdzewnej montowane do ościeżnicy 3 szt. Klamka – typu U-form ze stali nierdzewnej. Szyld - na klamkę i zamek owalny ze stali nierdzewnej.

Szerokość drzwi na drodze łóżka pacjenta w gabinetach z pokojami wybudzeń przyjęto 110 cm, pozostałe 90 cm. System kontroli dostępu w technologii czipowej współpracującej z elektronicznym systemem kolejkowym. Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe lakierowane proszkowo, drzwi specjalistyczne z wymaganą odpornością ogniową EI30 i EIS 60 i EIS30

#### 4.5 Okna.

Okna zewnętrzne z profili aluminiowych lakierowanych z nawiewnikami higrosterowalnymi. Skrzydła okienne szklone szybą zespoloną (jednostronnie szkło bezpieczne). Izolacyjność termiczna  $U_{max} = 1,1W/(m^2K)$ . Parapety wewnętrzne z PVC gładkie białe; połączenia ze ścianą wszędzie szczelne. Okna portfenetr od zewnątrz zabezpieczone balustradą szklaną.

#### 4.6 Izolacje akustyczne

Wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy obudować warstwą izolacji akustycznej (szczegóły wg projektu branży instalacyjnej). Wszystkie urządzenia wbudowane w obiekt oraz usytuowane na zewnątrz nie przekraczają dopuszczalnego poziomu emisji hałasu. Izolacyjność przegród zgodna z PN-B-02151-3:2015-10.

#### 4.7. Elementy wyposażenia w tym dla osób niepełnosprawnych

Projektowany budynek w całości przeznaczony jest dla osób o ograniczonych możliwościach w poruszaniu się. Dla osób poruszających się na wózkach przystosowane są ustępy oraz wyposażenie kabin windowych z zapowiedziami głosowymi i sygnalizacją przycisków w oznakowaniu Braillea. Kabina w wykonaniu blachy nierdzewnej, drzwi ze stali nierdzewnej, kabina z podłogą granitową. Wszystkie drzwi do pomieszczeń dostępnych dla pacjentów mają szerokość w świetle przejścia nie mniejszą niż 0,9 m.

Zaprojektowano system pochwytów dla NPS w łazience, oraz dla osób niedowidzących system Braillea na klamkach i pochwytach ciągów komunikacyjnych.

Meble medyczne - zabudowy gabinetów zabiegowych, gabinetów diagnostyczno-zabiegowych czy sal wybudzeń. Zabudowy meblowe muszą posiadać atesty dla materiałów w zakresie odporności na środki dezynfekcyjne, a ich wykonanie detalu musi spełniać warunek minimalizacji otwartych szczelin i zagłębień. Zaprojektowano system szafek zabiegowych zarówno stojących jak i wiszących, z drzwiczkami i szufladami. Dolna szuflada swoją wysokością umożliwia składowanie pojemników o gabarytach butelek 1/2 litra. Szafki wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, dla korpusu obrzeże PCV gr. 2 mm, półki obrzeże PCV gr. min. 1 mm, plecy HDF 3 mm, szafki na stopkach regulowanych do 10 cm, uchwyty wyoblone ze stali nierdzewnej, fronty laminowane, drzwiczki otwieralne i fronty szuflad w kolorze białym. Zaprojektowano szuflady systemowe z prowadnicami metalowymi w formie boków szuflady. Część frontów szafek wiszących stanowią przeszklenia ze szkła hartowanego laminowanego. Szafki stojące zwieńczone blatem postformingowym o grubości minimum 32 mm, blat na wysokości ok 85 cm. W styku ze ścianą wykończenie listwą uszczelniającą systemową w części pomiędzy szafkami stojącymi a wiszącymi zaprojektowano system półek otwartych wykonanych także z płyty laminowanej odpornej na środki dezynfekcyjne.

Pozostałe meble biurowe i gabinetowe dostępne w gabinetach lekarskich wykonane z materiałów i w wykończeniu posiadającym atesty dla materiałów w zakresie odporności na środki dezynfekcyjne, a ich wykonanie detalu musi spełniać warunek minimalizacji otwartych szczelin i zagłębień.

Meble do pomieszczeń administracyjnych w standardzie biurowym.

Na parterze (w pierwszym etapie) obiektu zlokalizowano zespół pomieszczeń obsługi kuchennej zorganizowanej na zasadach cateringowych. Kuchnia będzie obsługiwać tylko pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Będzie to system żywienia cateringowego termosowego bez funkcji mycia i dezynfekcji termosów.

Posiłki przywożone w termosach i dostarczane odrębnym wejściem. Pacjenci objęci żywieniem w systemie obsługi tacowej, bez konieczności rozdziału, zmywania i przechowywania nakryć.

Posiłki wydawane są w systemie tacowym, przygotowanym i po porcjowanym przez firmę cateringową. Naczynia i nakrycia z jadalni wracają innym okienkiem do zmywalni, gdzie resztki posiłków trafiają do pojemnika z workiem jednorazowym, po zakończonym posiłku worek jest zamykany i wnoszony do miejsca składowania odpadów. Tace i ewentualne nakrycia są pakowane do termosów w których zostały przywiezione, po czym firma cateringowa je odbiera.

W kuchni przechowywane są naczynia kuchenne i nakrycia do obsługi pacjentów podczas pobytu dziennego.

Projektowane zaplecze kuchenne składa się z pomieszczenia zmywalni wyposażonego w zlew dwukomorowym wpuszczony w blat oraz zmywarki z termodezynfekcją. Urządzenie będzie wykorzystywane tylko do mycia naczyń z których skorzystają pacjenci podczas pobytu dziennego. Pomiędzy zmywalnią a kuchnią cateringową zaprojektowana jest szafa kredensowa gastronomiczna na czyste naczynia.

Wyposażenie kuchni stanowić będą szafki kuchenne zwieńczone blatem z wpuszczonym zlewozmywakiem dwukomorowym, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, chłodziarka podblatowa i kuchenka z piekarnikiem.

Zabudowa meblami wykonana na bazie płyty wiórowej 18 mm okleinowanej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne. Połączenia śrubowe w formie ułatwiającej dezynfekcję. Fronty z płyty lakierowanej gładkiej powłoka odporna na środki dezynfekcyjne. Okucia stal nierdzewna, uchwyty bez ostrych krawędzi o formie i wykończeniu wyoblonym. Blaty zabudowy- płyta laminowana o grubości minimum 32 mm. Blaty gładkie, odporne na szorowanie i środki dezynfekcyjne, połączenia blatów z aparatami sanitarnymi szczelne. Styk ze ścianą wykończony listwą uszczelniającą.

Zaprojektowano umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik na płyn dezynfekujący, oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

W projekcie kuchni przyjęto urządzenia standardowe, modułowo dostosowane do wielkości dysponowanej powierzchni. Urządzenia te winny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY (POZIOM "-1"):		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2)
1/P.1	KOMUNIKACJA	110,55
1/P.2	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,19
1/P.3	KLATKA SCHODOWA	30,46
1/P.4	SZYB DZWIGU OSOBOWEGO	2,89
1/P.5	SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO	6,44
1/P.6	MAGAZYN	12,45
1/P.7	SZATNIA PACJENTÓW SKRYTKOWA	29,10
1/P.8	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,11
1/P.9	MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH	5,07
1/P.10	MAGAZYN SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO	3,01
1/P.11	KORYTARZ	20,48
1/P.12	SZATNIA PERSONELU	21,93
1/P.13	UMYWALNIA	5,69
1/P.14	SERWEROWNIA	17,99
1/P.15	WĘZEŁ CIEPLNY	28,78
1/P.16	SOCIAL TERAPEUTÓW DZIECI	16,89
1/P.17	SOCIAL TERAPEUTÓW DZIECI NPS	16,79
1/P.18	KLATKA SCHODOWA	29,82
1/P.19	KORYTARZ	31,04
1/P.20	PRZYŁĄCZE WODY STACJA HYDROFOROWA	16,92
1/P.21	UPS	16,76
1/P.22	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	16,72
1/P.23	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	16,72
1/P.24	KORYTARZ	61,67
1/P.25	ODPADY MEDYCZNE	14,89
1/P.26	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	14,96
1/P.27	MAGAZYN MATERIAŁÓW I BIELIZNY CZYSTEJ	14,74
1/P.28	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	13,73
1/P.29	SOCJAL EKIPY SPRZĄTAJĄCEJ	15,99
1/P.30	UMYWALNIA	5,51
1/P.31	SOCJAL PERSONELU STERYLIZACJI	15,98
1/P.32	UMYWALNIA	5,51
2/P.1	KORYTARZ	128,24

2/P.2	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – SUSZENIE WÓZKÓW	6,96
2/P.3	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – MYCIE WÓZKÓW	8,82
2/P.4	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3,34
2/P.5	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – PRZYJMOWANIE MATERIAŁU	8,31
2/P.6	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – CZĘŚĆ BRUDNA	11,92
2/P.7	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,07
2/P.8	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA CZYSTA-BRUDNA	4,20
2/P.9	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – USTĘP	1,92
2/P.10	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – CZĘŚĆ CZYSTA	35,92
2/P.11	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA WEJŚCIOWA	3,10
2/P.12	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – UMYWALNIA	5,26
2/P.13	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA WEJŚCIOWA	3,83
2/P.14	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – STACJA UZDATNIANIA WODY	5,15
2/P.15	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,12
2/P.16	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – PAKIETOWANIE BIELIZNY	6,98
2/P.17	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – MAGAZYN BIELIZNY	5,95
2/P.18	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA CZYSTA-STERYLNA	2,83
2/P.19	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – SZĘŚĆ STERYLNA	13,49
2/P.20	CENTRALNA STERYLIZATORNIA – WYDAWANIE	6,18
2/P.21	KLATKA SCHODOWA	29,82
2/P.22	MAGAZYN	17,69
2/P.23	MAGAZYN	17,69
2/P.24	POMIESZCZENIE GAZÓW MEDYCZNYCH DLA STERYLIZATORNI	11,60
2/P.25	SPRĘŻARKOWNIA	20,34
2/P.26	POMIESZCZENIE PRÓŻNI	5,54
2/P.27	SZATNIA LEKARZY DAMSKA	39,02
2/P.28	UMYWALNIA	5,51
2/P.29	SZATNIA LEKARZY MĘSKA	19,47
2/P.30	UMYWALNIA	5,51
2/P.31	SZATNIA PERSONELU	22,84
2/P.32	UMYWALNIA	5,51
2/P.33	SZATNIA PERSONELU	23,00
2/P.34	UMYWALNIA	5,51
2/P.35	SZATNIA PERSONELU	24,93
2/P.36	UMYWALNIA	5,32
2/P.37	PRZEDSIONEK	7,21
2/P.38	SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO	3,42
		1169,21

<b>1/P.1</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KOMUNIKACJA</b>

2	Powierzchnia użytkowa	110,55 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	2

<b>1/P.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,19 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie klimatyzatora, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.3</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	30,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/P.5</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,44 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/P.6</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,45 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

<b>1/P.7</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZATNIA PACJENTÓW SKRYTKOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,10 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową odporną na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrzytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	51

<b>1/P.8</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową odporną na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych	-	1

		wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.		
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentryzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>1/P.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,07 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.10</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,01 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentryzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	2

<b>1/P.11</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,48 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

<b>1/P.12</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZATNIA PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	21,93 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.

8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.
---	------------------------	---

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	7
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	46

<b>1/P.13</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,69 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/P.14</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SERWEROWNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,99 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie klimatyzacji, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.15</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>WĘZEL CIEPLNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	28,78 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.

6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>1/P.16</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SOCJAL TERAPEUTÓW DZIECI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas międzyszafrkowy płytka ceramiczna ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, instalacja tv, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	1
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające	1

		zasilające elektryczne 230 V.	elektryczne 230 V.	
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/P.17</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SOCJAL TERAPEUTÓW DZIECI NPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,79 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas międzyszafrkowy płytki ceramiczne ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, instalacja tv, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowy lekarski	Biurowy lekarski wykonany z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	1
32	Stół kawowy	Stół drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające	1

		zasilające elektryczne 230 V.	elektryczne 230 V.	
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/P.18</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.19</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	31,04 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	
8	Instalacje elektryczne	

<b>1/P.20</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PRZYLĄCZE WODY, STACJA HYDROFOROWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.21</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,76 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzator.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, zasilanie klimatyzatora, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,72 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.23</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,72 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.24</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	61,67 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja monitoringu obiektowego, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz weryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

<b>1/P.25</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ODPADY MEDYCZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1

3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	3

<b>1/P.26</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.27</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN MATERIAŁÓW I BIELIZNY CZYTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,74 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.28</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,73 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/P.29</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SOCJAL EKIPY SPRZĄTAJĄCEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,99 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas międzyszafrkowy płytki ceramiczne ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	6
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/P.30</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,51 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy.	-	1

		Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.		
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/P.31</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SOCJAL PERSONELU STERYLIZACJI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,98 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas międzyszafrkowy płytką ceramiczną ścienną.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	6
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/P.32</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,51 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska

		ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.1</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	128,24 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

<b>2/P.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – SUSZENIE WÓZKÓW</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką, zasilanie pistoletu.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

S5	Mata basenowa		-	1
S8	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów bez końcówek	Pistolet przeznaczony jest do mycia natryskowego. Woda jaka może być użyta w pistoletach to woda pitna, destylowana. Pistolety wykorzystuje się do suszenia sprężonym powietrzem wszelkiego rodzaju narzędzi, szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, kateterów, endoskopów, cystoskopów, kuwet itp. Wykonany jest z materiału odpornego na korozję z rączką izolowaną termicznie osłoną silikonową. W zestawie jest kilkanaście końcówek które służą do natryskiwania na różnego rodzaju narzędzi. ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150st.C	ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200 W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150 st.C	1
WZ91	Wózek transportowy	Wózek do przewozu materiałów sterylnych, pojemność 6 jednostek STE, zamykany na klucz, ścianka drzwi podwójna, drzwi otwierane o minimum 270 stopni 4 koła (z gumy niebrudzącej) fi 100 mm, odboje boczne, stal nierdzewna nie posiadający zagłębień, przeznaczony do mycia w automatycznej myjni do mycia wózków	-	2

<b>2/P.3</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – MYCIE WÓZKÓW</b>
2	Powierzchnia użytkowa	8,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką, zasilenie pistoletu.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
S3	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji pianą aktywną	uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego, predefiniowanie stężenia, podłączenie do wody, przełącznik płukanie-mycie, obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne, pistolet uniwersalny	-	1
S4	Krata do mycia i osuszania pojazdów transportowych 1500x700x900	Krata rozkładana do mycia i osuszania pojemników, montowana do ściany na ergonomicznej wysokości, stal nierdzewna	-	1
S5	Mata basenowa		-	1
S8	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów bez końcówek	Pistolet przeznaczony jest do mycia natryskowego. Woda jaka może być użyta w pistoletach to woda pitna, destylowana. Pistolety wykorzystuje się do suszenia sprężonym powietrzem wszelkiego rodzaju narzędzi, szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, kateterów, endoskopów, cystoskopów, kuwet itp. Wykonany jest z materiału odpornego na korozję z rączką izolowaną termicznie osłoną silikonową. W zestawie jest kilkanaście końcówek które służą do natryskiwania na różnego rodzaju narzędzi. ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150st.C	ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200 W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150 st.C	1
WZ91	Wózek transportowy	Wózek do przewozu materiałów sterylnych, pojemność 6 jednostek STE, zamykany na klucz, ścianka drzwi podwójna, drzwi otwierane o minimum 270 stopni 4 koła (z gumy niebrudzącej) fi 100 mm,	-	1

		odboje boczne, stal nierdzewna nie posiadający zagłębień, przeznaczony do mycia w automatycznej myjni do mycia wózków		
--	--	---	--	--

<b>2/P.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA- MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,34 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/P.5</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – PRZYJMOWANIE MATERIAŁU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	8,31 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
S14	Krzesło robocze	krzesło robocze z oparciem i podłokietnikami, obrotowe, na kółkach, podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm	-	1
S25	Stolik z blatem roboczym – blat „ciepły” 1400x700x900	stół do kontroli i pakowania pojedynczy z szufladą przy stanowisku pracy, stal nierdzewna, blat ciepły	Zasilanie 230 V 50 Hz,	2

<b>2/P.6</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – CZĘŚĆ BRUDNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	11,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, zasilanie pistoletów, zasilanie myjki dezynfektora, stół z blatem ociekowym, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
S8	Pistolet do mycia i przedmuchiwanie wąskich przekrojów bez końcówek	Pistolet przeznaczony jest do mycia natryskowego. Woda jaka może być użyta w pistoletach to woda pitna, destylowana. Pistolety wykorzystuje się do suszenia sprężonym powietrzem wszelkiego rodzaju narzędzi, szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, kateterów, endoskopów, cystoskopów, kuwet itp. Wykonany jest z materiału odpornego na korozję z rączką izolowaną termicznie osłoną silikonową. W zestawie jest kilkanaście końcówek które służą do natryskiwania na różnego rodzaju narzędzi. ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150st.C	ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200 W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150 st.C	2
S26	Stół z blatem roboczym ociekowym 1200x650x900	Stół roboczy ociekowy. Wykonane w różnych konfiguracjach wymiarowych i rodzajowych. Standardowo wyposażone w regulatory wysokości, szuflady na prowadnicach rolkowych. Blaty robocze wykonane jako płaskie lub zagłębione z fartuchem tylnym.	-	1
S27	Półka dwupoziomowa nad stołem 1600x300	Półka dwupoziomowa do montażu na blacie stołu roboczego, stal nierdzewna	-	1
S28	Pistolet do mycia i przedmuchiwanie wąskich przekrojów wyposażenia co najmniej 8 końcówek	Zestaw podstawowy składa się z następujących elementów: - pistolet, - przewód zasilający ze złączką 3/8, 1/2, 3/4" (wąż prosty lub opcjonalnie spiralny) Zestaw standardowy wyposażony w 8 końcówek składa się dodatkowo z następujących elementów: - wieszak do końcówek, - oraz końcówki – do strzykawek i igieł, – do pipet, – do kateterów i rurek o małym przekroju, – do rurek do ssaków, – dysza rozpylająca do mycia narzędzi, – do butelek i kolb, – dysza długa prosta ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200 W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150 st.C	ciśnienie czyszczenia 4 bary, moc 1000-1200 W, pojemność: 3,5l, temperatura: 150 st.C	1
S30	Stół zlewozmywakowy z szafkami do wbudowania myjki ultradźwiękowej 1600x650x900	stół zlewozmywakowy z komorami zlewozmywakowymi po lewej stronie blatu oraz półką pod blatem, do wbudowania myjki ultradźwiękowej w blat roboczy; stal nierdzewna, regulowana wysokość min. ± 1 cm fartuch naścienny od strony ściany minimum 50mm, bateria z ruchomą wylewką, umożliwiająca natrysk z góry wbudowane	-	1

S31	Myjnia ultradźwiękowa do narzędzi w tym laparoskopowych z przepływem pulsacyjnym	myjnia ultradźwiękowa do zainstalowania (wbudowania) w blat stołu roboczego; pojemność: 45+/-5% litrów, możliwość mycia narzędzi medycznych na tacach 1 DIN oraz tacach kontenerowych 540mm, komora myjni wykonanie stal nierdzewna grubość ścianek 2 mm, pochylone dno komory ułatwiające spływ wody (minimalna pochyłość poprawiająca spływ wody wzdłuż długości komory 2 cm), skuteczna moc ultradźwięków minimum 600W, regulacja czasu mycia w zakresie 2-30 minut, elektroniczny pomiar czasu pracy i temperatury wraz z sygnalizacją przekroczenia temperatury koagulacji białka,	zasilanie: 230V, 50Hz	1
S33	Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa z wbudowaną suszarką	Dezynfektor do mycia termicznego może być stosowany do mycia i dezynfekcji termicznej różnego rodzaju urządzeń używanych w endoskopii, mikrochirurgii, okulistyce jak również do mycia obuwia chirurgicznego, butelek dla niemowląt, pojemników, szkła laboratoryjnego itp. System suszenia pod wysokim ciśnieniem automatycznie dostosowuje temperaturę suszenia do wybranego cyklu. Dzięki specjalnemu kształtowi ramion rozpylających i dyfuzorów, przepływ powietrza jest równomiernie rozprowadzany na instrumentarium i w całej objętości komory. Dwudrzwiowe, przelotowe Drzwi uchylne lub drzwi automatycznie przesuwane Graficzny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 4,3 cala Port USB na panelu czołowym Dostępnych 40 programów dedykowanych dla różnych rodzajów wsadu i stopnia zabrudzenia Szybkie cykle w wersji Turbo 35 minut wraz z dezynfekcją Dwupunktowa blokada drzwi Czujnik przewodności wody Oświetlenie komory energooszczędne – LED Ramiona myjące na dnie i na suficie komory oraz na każdym poziomie wózka Niskie zużycie wody - do 20 l wymienianej przy każdym etapie cyklu Grzałki poza komorą myjącą zabezpieczają przed poparzeniem	Niskie zużycie energii elektrycznej - do 13 kW Zasilanie w wodę	1
S34	Szafka na środki chemiczne z otwieranymi drzwiczkami	Szafka ze stali nierdzewnej	-	1
S35	Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy	wózek transportowy z podwójnym blatem, blaty zagłębione, stal nierdzewna, 4 koła (z gumy nie brudzącej podłogi) wyposażone w odbojnice, w tym 2 koła wyposażone w hamulce	-	1

<b>2/P.7</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,07 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana	-	1

6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	pompka i zbiornik na mydło w celu umycia. Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/P.8</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA CZYSTA-BRUDNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,20 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20L.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>2/P.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – USTĘP</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20L.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli	-	1

	jednorazowe	ilości. Montowany do ściany.		
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.10</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – CZĘŚĆ CZYSTA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	35,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
S9	Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania	wózek do papieru do pakowania (arkusze 120cm) z 4 poręczami rurowymi, stal nierdzewna, obciążniki zabezpieczające przed zsuwaniem się papieru, 4 kółka skrętne, w tym 2 wyposażone w hamulce	-	1
S11	Stelaż z workiem na odpadki 120l	stelaż na worki na odpadki, pojemność min. 120l, stal nierdzewna otwieranie pedałem nożnym, 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami	-	2
S14	Krzesło robocze	krzesło robocze z oparciem i podłokietnikami, obrotowe, na kółkach, podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm	-	3
S17	Stół z blatem roboczym „ciepłym” oraz półką pod blatem 1400x800x900	stół do kontroli i pakowania pojedynczy z półką przy stanowisku pracy, stal nierdzewna, blat ciepły	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
S18	Stół do kontroli i pakowania podwójny z blatem „ciepłym” 1400x1900	stół podwójny do kontroli i pakowania z szufladą przy stanowisku pracy, stal nierdzewna, blat ciepły	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
S19	Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku przykręcana do stołu	Lampa laboratoryjna ze świetłówką i okrągłym obiektywem. Możliwość regulacji i obrotu o 360° dzięki przegubom obrotowym. Mocowanie do blatu stołu za pomocą zacisku, który znajduje się na wyposażeniu. Soczewka lupy ma 3 dioptrie (powiększenie 1,75x). Rozstaw zacisku wynosi 70 mm. Oświetlenie wywołane strumieniem światła 1 lm spadającego na powierzchnię 1 m2 w określonej odległości od źródła. Zalecane oświetlenie: 50 – 100 lx — czynność orientacyjna, obszary magazynowe, placówki higieniczne 100–200 lx — prace zgrubne, laboratoria 1000–2000 lx — bardzo dokładne prace, 2000–5000 lx — wysoce precyzyjne prace, Temperatura barwowa: Charakteryzuje widmo barw światła białego, które podaje się w kelwinach. 2700 – 3200 K — barwa ciepła biała 3 201 x 5 000 K — barwa dzienna biała 5 001 x 7 000 K — barwa zimna biała	Zasilanie 230 V 50 Hz, Strumień świetlny (lm) 1000 lm Moc 22 W	2
S20	Zgrzewarka rolkowa z drukarką wyposażoną w stolik rolkowy	Urządzenie zgrzewające, które stanowi połączenie podajnika rolkowego i obrotowego. Jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, w których występuje potrzeba wyprodukowania torebek papierowo-foliowych w krótkim czasie.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	2
S21	Obcinarka do rękawów papierowo-foliowych z zasobnikiem	Obcinarka rękawów z dystrybutorem dwupoziomowym. Urządzenie przeznaczone do medycznych opakowań sterylizacyjnych, z wbudowanym narzędziem tnącym, które daje możliwość cięcia w obu kierunkach. Zabezpieczenie cięcia z 4 stron ostrza. Wykonanie ze stali nierdzewnej i aluminium.	-	2
S22	Stół z blatem roboczym z szufladą 1800x550x900	stół do kontroli pojedynczy z szufladą przy stanowisku pracy, stal nierdzewna,	-	1

S23	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 1200x450x1800	regał 5-półkowy, stal chromowana, mobilny (4 kółka), przestawne półki ażurowe	-	1
S37	Sterylizator plazmowy	<p>Sterylizator plazmowy jednodrzwiowy lub dwudrzwiowy (przelotowy). Niskotemperaturowa sterylizacja endoskopów i innych urządzeń medycznych wrażliwych na wysoką temperaturę (sterylizacja nadtlaniem wodoru). Możliwość sterylizacji długich endoskopów. Bardzo szybkie cykle 28-50 min pełny cykl sterylizacji.</p> <p>Brak czasu na degazację – pakiety po sterylizacji są gotowe do natychmiastowego użycia. Cykle sterylizacji przeprowadzane w temperaturze do 55°C (sterylizator niskotemperaturowy). Niskie koszty eksploatacji - jeden nabój (nadtlenek wodoru) wystarcza na 8-12 cykli.</p> <p>Lekki – komora wykonana z aluminium – rozwiązanie polecane do pomieszczeń o niskim współczynniku obciążenia stropu.</p> <p>Zerowy poziom destrukcji sterylizowanych materiałów – badania niezależnego laboratorium akredytowanego wykazały brak destrukcji w endoskopach po 120 przeprowadzonych cyklach sterylizacji. Brak toksyczności czynnika sterylizującego. Wygodna i bezpieczna dla użytkownika wymiana czynnika sterylizacyjnego (nadtlenek wodoru w postaci naboju).</p> <p>Pamięć wewnętrzna 200 przeprowadzonych cykli sterylizacji z możliwością zgrania na pamięć przenośną typu PENDRIVE. Możliwość podłączenia do komputera. Wbudowana drukarka parametrów cyklu. 7" calowy kolorowy wyświetlacz</p>	Urządzenie nie wymagające podłączeń do wody i kanalizacji wymaga podłączenia tylko do prądu jednofazowego.	1
S38	Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek sterylizacyjnych	<p>Autoklaw z drzwiami automatycznymi, model przelotowy wersja próżniowa (proces B), dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych, wgłębionych i tekstylnych temperatura programowalna 121-1340C, krótkie czasy procesów sterylizacyjnych, drzwi komory przesuwane w kierunku pionowym, bezpieczniki mikroprocesorowe, próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane pompą próżniową, możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by", wytwornica pary podczas stanu "stand-by" nie jest pod ciśnieniem, suszenie przy pomocy pompy próżniowej, programy wyświetlane i wybierane na panelu sterowania OP20, akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów, komora autoklawu – gwarancja 10 lat, generator pary, pompa próżniowa- 5 lat gwarancji lub 6.000 cykli, komora, drzwi, wytwornica pary i obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej, wbudowana drukarka parametrów sterylizacji, wersja do zabudowy w jedną ścianę, ściany czołowe oraz panele boczne wykonane ze stali kwasoodpornej,</p>	zasilanie 230/50 V/Hz lub 400/50 V/Hz, moc pobierana 6 kW, podłączenie 3x10 A, niskie zużycie wody uzdatnionej – 60 l/cykl,	1

<b>2/P.11</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA WEJŚCIOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,10 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.12</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,26 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną

		odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalki ceramiczne, baterie z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiety nad umywalkami, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowyy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowyy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	2
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	2
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.13</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA WEJŚCIOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,83 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

<b>2/P.14</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – STACJA UZDATNIANIA WODY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,15 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Posadzka betonowa malowana farbą do betonu.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

<b>2/P.15</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,12 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną,

		zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/P.16</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – PAKIETOWANIE BIELIZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,98 m²
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
S9	Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania	wózek do papieru do pakowania (arkusze 120cm) z 4 poręczami rurowymi, stal nierdzewna, obciążniki zabezpieczające przed zsuwaniem się papieru, 4 kółka skrętne, w tym 2 wyposażone w hamulce	-	1
S10	Stół do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem, 1400x900x900	stół do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem, stal nierdzewna, blat ciepły, oświetlenie blatu jarzeniowe blat wyposażony w szybę bezpieczną, mleczną pod blatem znajdują się gniazda elektryczne umożliwiające podłączenie dodatkowego sprzętu podstawa stołu na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
S11	Stelaż z workiem na odpadki 120l	stelaż na worki na odpadki, pojemność min. 120l, stal nierdzewna otwieranie pedałem nożnym, 4 kółka skrętne w tym 2 z hamulcami	-	1
S12	Stół roboczy z blatem ciepłym 1150x600x900	stół roboczy pojedynczy, stal nierdzewna, blat ciepły	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
S13	Półka dwupoziomowa nad stołem 1150x300	Półka dwupoziomowa do montażu na blacie stołu roboczego, stal nierdzewna	-	1
S14	Krzesło robocze	krzesło robocze z oparciem i podłokietnikami, obrotowe, na kółkach, podparcie dla nóg na całym	-	1

		obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm	
--	--	---	--

<b>2/P.17</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – MAGAZYN BIELIZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,95 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
S23	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 1200x450x1800	regał 5-półkowy, stal chromowana, mobilny (4 kółka), przestawne półki ażurowe	-	1
S39	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 1200x600x1800	regał 5-półkowy, stal chromowana, mobilny (4 kółka), przestawne półki ażurowe	-	2

<b>2/P.18</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – ŚLUZA CZYSTA-STERYLNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,83 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>2/P.19</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – CZĘŚĆ STERYLNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,49 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
S14	Krzesło robocze	krzesło robocze z oparciem i podłokietnikami, obrotowe, na kółkach, podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm	-	1
S23	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 1200x450x1800	regał 5-półkowy, stal chromowana, mobilny (4 kółka), przestawne półki ażurowe	-	1
S24	Półka dwupoziomowa nad stołem 1400x350	Półka dwupoziomowa do montażu na blacie stołu roboczego, stal nierdzewna	-	1
S39	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 1200x600x1800	regał 5-półkowy, stal chromowana, mobilny (4 kółka), przestawne półki ażurowe	-	2
S40	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 800x600x1800	regał 5-półkowy, stal chromowana, mobilny (4 kółka), przestawne półki ażurowe	-	1
S41	Stół z blatem roboczym „ciepłym” 1000x550x900	stół do kontroli i pakowania pojedynczy z szufladą przy stanowisku pracy, stal nierdzewna, blat ciepły	zasilanie: 230V, 50Hz	1
S43	Stół z blatem roboczym	stół do kontroli i pakowania pojedynczy z szufladą przy stanowisku pracy, stal nierdzewna,	-	1

<b>2/P.20</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>CENTRALNA STERYLIZATORNIA – WYDAWANIE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,18 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.21</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,69 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.23</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.24</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE GAZÓW MEDYCZNYCH DLA STERYLIZATORNI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	11,60 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.25</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SPRĘŻARKOWNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,34 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.26</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PRÓŻNI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,54 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.27</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZATNIA LEKARZY DAMSKA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	39,02 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	14
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	55

<b>2/P.28</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,51 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą

		zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytk ceramiczna ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedaowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedaowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.29</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZATNIA LEKARZY MĘSKA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	19,47 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytk gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	7
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	44

<b>2/P.30</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,51 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytk gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytk ceramiczna ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.

8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.
---	------------------------	--

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.31</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZATNIA PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	22,84 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	7
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	44

<b>2/P.32</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,51 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1

2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.33</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZATNIA PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	23,00 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi połączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	7
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	44

<b>2/P.34</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,51 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z	-	1

	dezynfekujący	przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.		
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.35</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZATNIA PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	24,93 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	7
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	48

<b>2/P.36</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>UMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,23 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/P.37</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PRZEDSIÓNEK</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/P.38</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,42 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU (POZIOM "0"):		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2)
1/0.1	WIATROŁAP COVID	25,65
1/0.2	IZOLATKA COVIC – ŚLUZA	4,63
1/0.3	IZOLATKA COVID	10,38
1/0.4	IZOLATKA COVID – POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE	3,84
1/0.5	PORTIERNIA	10,34
1/0.6	KOMUNIKACJA	160,88
1/0.7	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,21
1/0.8	KLATKA SCHODOWA	30,46
1/0.9	SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO	2,89
1/0.10	SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO	6,44
1/0.11	MAGAZYN BIELIZNY CZYTEJ	3,23
1/0.12	ARCHIWUM PODRĘCZNE	12,01
1/0.13	REJESTRACJA	74,06
1/0.14	USTĘP NPS	6,05
1/0.15	ODPADY MEDYCZNE	4,01
1/0.16	KORYTARZ	20,48
1/0.17	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SZATNIA DZIECI	13,13
1/0.18	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – POKÓJ BADAŃ	14,81
1/0.19	PRZEDSIÓNEK	7,81
1/0.20	USTĘP PACJENTÓW MĘSKI	6,36
1/0.21	USTĘP PACJENTÓW DAMSKI / NPS	5,63
1/0.22	USTĘP PERSONELU DAMSKI	8,13
1/0.23	USTĘP PERSONELU MĘSKI	5,70
1/0.24	PORADNIA CUKRZYCOWA – KORYTARZ	14,65
1/0.25	PORADNIA CUKRZYCOWA – GABINET ZABIEGOWY	15,59
1/0.26	PORADNIA CUKRZYCOWA – GABINET LEKARSKI	10,24

1/0.27	PORADNIA CUKRZYCOWA – EDUKACJA	18,32
1/0.28	PORADNIA CUKRZYCOWA – GABINET LEKARSKI	11,31
1/0.29	PORADNIA CUKRZYCOWA – EDUKACJA	17,21
1/0.30	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – KORYTARZ	74,09
1/0.31	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SOCJAL PERSONELU	13,42
1/0.32	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – KOMUNIKACJA	2,70
1/0.33	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – KUCHNIA CATERINGOWA	12,69
1/0.34	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – ZMYWALNIA	6,22
1/0.35	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – JADALNIA / ŚWIETLICA	35,71
1/0.36	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – TERAPIA INDYWIDUALNA	11,74
1/0.37	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – GABINET LEKARSKI	11,80
1/0.38	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – DYŻURKA PIELEŃNIARSKA	13,62
1/0.39	KOMUNIKACJA	5,62
1/0.40	KLATKA SCHODOWA	23,82
1/0.41	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ GRUPOWEJ	21,19
1/0.42	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SALA TERAPII RUCHOWEJ	29,33
1/0.43	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ	15,14
1/0.44	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,47
1/0.45	USTĘP PERSONELU	5,04
1/0.46	MAGAZYN SPRZĘTU	3,56
1/0.47	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	3,58
1/0.48	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ	2,49
1/0.49	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – USTĘP DAMSKI / NPS	4,91
1/0.50	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – USTĘP MĘSKI	7,30
1/0.51	DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SZATNIA PACJENTÓW	8,09
1/0.52	KORYTARZ	39,26
1/0.53	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	14,96
1/0.54	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – GABINET LEKARSKI	14,94
1/0.55	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – GABINET LEKARSKI	14,94
1/0.56	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PSYCHOLOG	14,96
1/0.57	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PSYCHOLOG	14,37
1/0.58	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI – GABINET LEKARSKI	14,99
1/0.59	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI – GABINET PSYCHOLOGA	14,21
1/0.60	PORADNIA DIABETOLOGICZNA / ENDOKRYNOLOGICZNA DZIECI	15,16
1/0.61	WIATROŁAP COVID	24,21
1/0.62	IZOLATKA COVID – ŚLUZA	3,98

1/0.63	IZOLATKA COVID	11,94
1/0.64	IZOLATKA COVID POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE	3,89
1/0.65	PORADNIA CHOROÓB PŁUC – KORYTARZ	20,63
1/0.66	PORADNIA CHOROÓB PŁUC – GABINET LEKARSKI	14,94
1/0.67	PORADNIA CHOROÓB PŁUC – GABINET LEKARSKI	14,96
1/0.68	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECI – GABINET ZABIEGOWY	14,46
2/0.1	KORYTARZ	25,80
2/0.2	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECI	13,31
2/0.3	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECI – GABINET DIAGNOSTYCZNY SPIROMETRIA	14,96
2/0.4	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECI – GABINET LEKARSKI	14,69
2/0.5	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA I CUKRZYCOWA DZIECI – GABINET LEKARSKI	14,88
2/0.6	ŚLUZA	3,45
2/0.7	PORADNIA PULMONOLOGICZNA – KORYTARZ	35,70
2/0.8	PORADNIA PULMONOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY	15,22
2/0.9	PORADNIA PULMONOLOGICZNA – SPIROMETRIA	14,94
2/0.10	PORADNIA PULMONOLOGICZNA – GABINET BADAŃ	14,94
2/0.11	PORADNIA PULMONOLOGICZNA – GABINET BADAŃ	14,96
2/0.12	PORADNIA PULMONOLOGICZNA – REJESTRACJA	15,62
2/0.13	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,33
2/0.14	KLATKA CHODOWA	23,82
2/0.15	KOMUNIKACJA	5,62
2/0.16	USTĘP	3,77
2/0.17	USTĘP NPS	4,97
2/0.18	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ	4,11
2/0.19	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	1,99
2/0.20	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – KORYTARZ	87,48
2/0.21	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – LOGOPEDA	13,11
2/0.22	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – LOGOPEDA	14,13
2/0.23	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – KOMUNIKACJA	14,27
2/0.24	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – PSYCHOLOG	13,14
2/0.25	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – PEDAGOG	14,13
2/0.26	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – PEDAGOG	14,15
2/0.27	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – USTĘP	5,13
2/0.28	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,67
2/0.29	USTĘP PERSONELU	3,82
2/0.30	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	12,24
2/0.31	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	13,18
2/0.32	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – FIZYKOTERAPIA-GABINET ZABIEGOWY	25,17
2/0.33	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – FIZYKOTERAPIA	15,06
2/0.34	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – HYDROTERAPIA	14,96

2/0.35	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	14,94
2/0.36	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	14,93
2/0.37	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	14,96
2/0.38	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	14,92
2/0.39	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	14,95
2/0.40	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	14,96
2/0.41	OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ	13,34
2/0.42	SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO	3,42
		1728,92

<b>1/0.1</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>WIATROŁAP COVID</b>
2	Powierzchnia użytkowa	25,65 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi połączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	2
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiatawana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z47	Lampa bakteriobójcza sufitowa przepływowa	Dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C. Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje gdy tylko powyższe znajdują się w zasięgu promieni emitowanych przez lampy bezpośredniego działania i w komorze dezynfekcyjnej w przypadku lamp przepływowych z wymuszonym obiegiem powietrza. Promieniowanie ultrafioletowe UV należy do fali promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło. Dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewniają pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Dają one możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi, jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają na zewnątrz. Przybliżone wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm oraz wymiary: 1190 x 215 x 145 mm Waga: ok 9 kg	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz Energooszczędność – pobór mocy: 115 W Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W	1

Z48	Skaner temperatury	Bramka termowizyjna do bezdotykowego pomiaru temperatury. Wysoce precyzyjny sensor pomiaru temperatury. Autoalarm sygnalizujący zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. Pomiar odbywa się poprzez przybliżenie nadgarstka lub czoła do specjalnego czujnika znajdującego się po lewej stronie bramki. Do skutecznej detekcji wystarczy odległość 2-5 centymetrów od czujnika. Bramka do pomiaru temperatury reaguje już po minimalnym wykryciu temperatury 37°C. Margines błędu wynosi tylko +/- 0,1°C. Dodatkowo dużym atutem bramki jest możliwość przeprowadzenia aż 70 pomiarów w ciągu minuty. Wymiary przybliżone: 60x90x220 cm	Zasilanie: 240V, 50/60Hz	1
-----	--------------------	--	--------------------------	---

<b>1/0.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>IZOLATKA COVID ŚLUZA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,63 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>1/0.3</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>IZOLATKA COVID</b>
2	Powierzchnia użytkowa	10,38 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja tv, instalacja przyzywowa, oświetlenie awaryjne, SSP.
9	Gazy medyczne	Panel nadłóżkowy

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	1
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszuwa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	1
ZO1	Oprawa nadłóżkowa pojedyncza z kompletem gniazd gazów medycznych Długość 1600 mm	Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy IIB długości 1600mm z deklaracją zgodności producenta i CE. Panel wyposażony w: 1xpunkt poboru AIR, 1x punkt poboru VAC, 1xoświetlenie miejscowe 1x4W LED, 1xoświetlenie ogólne 2x14W LED, oświetlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, system przywoławczy, wskazany przez Inwestora. Ścienny panel zasilający w klasie IIB wykonany z aluminium ciągnionego na zimno z oddzielną stroną monitoringu-wentylacji oraz stroną infuzji. System zasilający ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontażu całego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagająca pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Osłony, dyfuzory fluorescencyjnych źródeł światła nie przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne, ograniczające ośnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIB, należy dołączyć certyfikat CE i deklarację zgodności producenta	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

<b>1/0.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>IZOLATKA COVID POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,84 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R10 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC, bezspoinowa, na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	4

<b>1/0.5</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORTIERNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	10,34 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas międzyszafrkowy płytki ceramiczne ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, rejestrator monitoringu obiektowego, centrala pożarowa, centrala sytemu przyzywowego ustępów nps, instalacja TV, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	2
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie	-	1

		stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.		
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
44	Podgląd monitoringu obiektowego	Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu obiektowego i monitoringu pokoi łóżkowych	2

<b>1/0.6</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	160,88 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, monitoring obiektowy, instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, system kolejkowy, instalacja TV, instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	30
31	Mebel – stolik między krzesłami	Mebel wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	3
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz obserwowanej sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu w rozdzielczości 2 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	2
42	System kolejkowy	System jest zaawansowanym i kompleksowym rozwiązaniem kolejkowym kierowanym do sektora medycznego, wspomaga zarządzanie kolejkami pacjentów, szereguje według spraw, kieruje informacją zarówno w części zewnętrznej placówki, jak i wewnętrznej. Kiosk z ekranem dotykowy 19", mocowanie podłogowe. Szybka drukarka biletów z mechanizmem zapobiegającym blokadzie papieru i gilotyną. Jednostka sterująca. Nowoczesny design wraz z prostą i czytelną obsługą. Precyzyjnie określony cel wizyty zmniejsza ilość kolejek i czas obsługi. Do dyspozycji mamy dowolną liczbę tematów kolejkowych edytowanych on-line. Tematy kolejkowe w formie przycisków na ekranie spełniają dzięki swoim krótkim opisom rolę informacyjną, a dzięki możliwości tworzenia podgrup w obrębie tematu, możemy sprecyzować bardzo dokładnie charakter wizyty naszego klienta jednocześnie naprowadzając na cel wizyty. System umożliwia integrację z innymi systemami medycznymi.	Zasilanie 230 V 50 Hz, podłączenie do wewnętrznej sieci zarządzającej systemem kolejowym	3
43	Telewizor ledowy	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1

<b>1/0.7</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie klimatyzatora, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/0.8</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	30,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/0.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/0.10</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,44 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/0.11</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,23 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>1/0.12</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ARCHIWUM PODRĘCZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,01 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
30	Szafa kartotekowa	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.	-	12
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2

<b>1/0.13</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>REJESTRACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	74,06 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	8
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	9
30	Szafa kartotekowa	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.	-	72
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	9
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające	9

		zasilające elektryczne 230 V.	elektryczne 230 V.	
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	9
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
50	Niszczone A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2 Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	2

<b>1/0.14</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP NPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,05 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2

<b>1/0.15</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ODPADY MEDYCZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,01 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą,	-	1

	workiem i uchylną pokrywą	wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.		
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	3

<b>1/0.16</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,48 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie klimatyzatora, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	9

<b>1/0.17</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SZATNIA DZIECI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,13 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	4
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrzytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	19

<b>1/0.18</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – POKÓJ BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,81 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej

		wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1

<b>1/0.19</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PRZEDSIONEK</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,81 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/0.20</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PACJENTÓW MĘSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,36 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą

		zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/0.21</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PACJENTÓW DAMSKI / NPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,63 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2

<b>1/0.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PERSONELU DAMSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	8,13 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	2
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	2
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	2

<b>1/0.23</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PERSONELU MĘSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,70 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1

11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
----	------------------------------	--	---	---

<b>1/0.24</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CUKRZYCOWA – KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,65 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	10
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz obserwowanej sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu w rozdzielczości 2 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

<b>1/0.25</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CUKRZYCOWA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,59 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antyelektrostatyczna, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości.	-	1

		Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.		
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Biat biurka wykonane z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetka na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.26</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CUKRZYCOWA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	10,24 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2

6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło szpitalne nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, 20 str. A4/ min. w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1

<b>1/0.27</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CUKRZYCOWA – EDUKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	18,32 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, instalacja tv, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, zasilanie klimatyzatora, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	7
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości.	-	1

		Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.		
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/0.28</b>		<b>Wynajem wyposażenia</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CUKRZYCOWA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	11,31 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości	-	2

		18 mm.		
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1

<b>1/0.29</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CUKRZYCOWA – EDUKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	4
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	2
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

	(drukarka, fax, skaner)	kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetę na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;		
--	-------------------------	---	--	--

<b>1/0.30</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	74,09 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne, hydrant HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, monitoring obiektowy, zasilanie klimatyzatorów, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz obserwowanej sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu w rozdzielczości 2 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	2

<b>1/0.31</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SOCJAL PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,42 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie	-	1

		stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.		
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/0.32</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,70 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

<b>1/0.33</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – KUCHNIA CATERINGOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,69 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	2
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
	Kuchenka z piekarnikiem			1

<b>1/0.34</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – ZMYWALNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,22 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewomywalka nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, zasilanie zmywarko-wypaźarki.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, zasilanie zmywarko-wypaźarki, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detale nie stwarzające utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
59	Zmywarka z termodezynfekcją	Wymóg termicznej dezynfekcji - mycie w temperaturze 93°C, 2 poziomy mycia, do zabudowy podblatowej, łatwy panel obsługowy, zintegrowany pojemnik na detergent w proszku i środków płynnych, pojemnik na sól,	3 N AC 400 V 50 Hz z możliwością przebudowy na AC 230 V 50 Hz, kabel przyłączeniowy ok. 2,0 m, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> z wtyczką CEE	1
61	Szafka kredensowa	Przelotowa szafa gastronomiczna wykonana ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi.	-	1

<b>1/0.35</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – JADALNIA / ŚWIETLICA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	35,71 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, monitoring obiektowy, sieć komputerowa, internetowa, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	12
25a	Biuorko	Biuorko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni. Biuorko małe 90x50 cm	-	2
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	2
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	2
31	Mebel gabinetowy	Mebel gabinetowy wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	1
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	6
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	2
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideo weryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1

<b>1/0.36</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – TERAPIA INDYWIDUALNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	11,74 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokół umywalki płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana	-	1

6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	pompka i zbiornik na mydło w celu umycia. Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1

<b>1/0.37</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	11,80 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe,	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2	1

		gniazdo telefoniczne- internetowe.	gniazda LAN,	
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1

<b>1/0.38</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – DYŻURKA PIELEŃNIARSKA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,62 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
44	Podgląd monitoringu obiektowego	Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu obiektowego i monitoringu pokoi łóżkowych	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek	-	1

		regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1

<b>1/0.39</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,62m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KDW.

<b>1/0.40</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	23,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/0.41</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ GRUPOWEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	21,19 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja monitoringu, instalacja tv, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	12
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	2
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	3
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

		alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.		
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1

<b>1/0.42</b>		Wypośażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SALA TERAPII RUCHOWEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,33 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja monitoringu, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	3
66	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany bateryjnie.	-	4

<b>1/0.43</b>		Wypośażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,14 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja monitoringu, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	6
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

		identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.		
--	--	---	--	--

<b>1/0.44</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,47 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewomywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 koła skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>1/0.45</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,04 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/0.46</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN SPRZĘTU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,56 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

<b>1/0.47</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,58 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>1/0.48</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,49 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy	-	1

	magazynu	nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek		
--	----------	--	--	--

<b>1/0.49</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – USTĘP DAMSKI / NPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,91 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2

<b>1/0.50</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – USTĘP MĘSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,30 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli	-	1

	jednorazowe	ilości. Montowany do ściany.		
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/0.51</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – SZATNIA PACJENTÓW</b>
2	Powierzchnia użytkowa	8,09 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa trzy lub cztery skrytki w pionie. Zamykane na klucz	-	14

<b>1/0.52</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	39,26 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesełko nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	15
31	Mebel – stolik między krzesłami	Mebel wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	2
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz weryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

<b>1/0.53</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki

		dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.54</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną

		odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzezi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetą na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopiramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.55</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch

		wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetka na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.56</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PSYCHOLOG</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.

7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetą na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.57</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PSYCHOLOG</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,37 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokół umywalki płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką,

		instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
--	--	--

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopiramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.58</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,99 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi

	podłączone do systemu KDsk.
--	-----------------------------

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.59</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI – GABINET PSYCHOLOGA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła leżące wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopodstawowa na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.60</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA DIABETOLOGICZNA / ENDOKRYNOLOGICZNA DZIECI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,16 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość

1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowy	Biurowy wykonany z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurowy	Kontener biurowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, 20 str. A4/ min. w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.61</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>WIATROŁAP COVID</b>
2	Powierzchnia użytkowa	24,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	2
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli	-	1

	jednorazowe	ilości. Montowany do ściany.		
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z47	Lampa bakteriobójcza sufitowa przepływowa	Dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C. Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje gdy tylko powyższe znajdują się w zasięgu promieni emitowanych przez lampy bezpośredniego działania i w komorze dezynfekcyjnej w przypadku lamp przepływowych z wymuszonym obiegiem powietrza. Promieniowanie ultrafioletowe UV należy do falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło. Dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewniają pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Dają one możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi, jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają na zewnątrz. Przybliżone wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm oraz wymiary: 1190 x 215 x 145 mm Waga: ok 9 kg	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz Energoszczędność – pobór mocy: 115 W Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W	1
Z48	Skaner temperatury	Bramka termowizyjna do bezdotykowego pomiaru temperatury. Wysoce precyzyjny sensor pomiaru temperatury. Autoalarm sygnalizujący zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. Pomiar odbywa się poprzez przybliżenie nadgarstka lub czoła do specjalnego czujnika znajdującego się po lewej stronie bramki. Do skutecznej detekcji wystarczy odległość 2-5 centymetrów od czujnika. Bramka do pomiaru temperatury reaguje już po minimalnym wykryciu temperatury 37°C. Margines błędu wynosi tylko +/- 0,1°C. Dodatkowo dużym atutem bramki jest możliwość przeprowadzenia aż 70 pomiarów w ciągu minuty. Wymiary przybliżone: 60x90x220 cm	Zasilanie: 240V, 50/60Hz	1

<b>1/0.62</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>IZOLATKA COVID ŚLUZA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,98 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>1/0.63</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>IZOLATKA COVID</b>
2	Powierzchnia użytkowa	11,94 m <sup>2</sup>

3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja tv, instalacja przyzywowa, oświetlenie awaryjne, SSP.
9	Gazy medyczne	Panel nadłóżkowy

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoeweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	1
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	1
ZO1	Oprawa nadłóżkowa pojedyncza z kompletem gniazd gazów medycznych Długość 1600 mm	Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy lib długości 1600mm z deklaracją zgodności producenta i CE. Panel wyposażony w: 1xpunkt poboru AIR, 1x punkt poboru VAC, 1xoświetlenie miejscowe 1x4W LED, 1xoświetlenie ogólne 2x14W LED, oświetlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, system przywoławczy, wskazany przez Inwestora. Ścienny panel zasilający w klasie lib wykonany z aluminium ciążnionego na zimno z oddzielną stroną monitoringu-wentylacji oraz stroną infuzji. System zasilający ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontażu całego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagająca pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Osłony, dyfuzory fluorescencyjnych źródeł światła nie przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne, ograniczające oślnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie lib, należy dołączyć certyfikat	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

	CE i deklarację zgodności producenta	
--	--------------------------------------	--

<b>1/0.64</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>IZOLATKA COVID POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R10 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	4

<b>1/0.65</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHOROŃ PŁÓC – KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,63 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzesła.	-	7

<b>1/0.66</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHOROŃ PŁÓC – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną

		odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopięcienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.67</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHOROŃ PŁUC – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej

		wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, 20 str. A4/ min. w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/0.68</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECI – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antyelektrostatyczna, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali

		nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuorko lekarskie	Biuorko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopodstawowa na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Blat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

2/0.1		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	25,80 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.

8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.
---	------------------------	--

  

<b>2/0.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,31 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

  

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/0.3</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIEIC – GABINET DIAGNOSTYCZNY SPIROMETRIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antyelektrostatyczna, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe, do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ścienne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. W kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. I podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopięcienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet	-	1

		szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Blat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.		
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/0.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECI – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,69 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuorko lekarskie	Biuorko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/0.5</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ENDYKRONOLOGICZNA I CUKRZYCOWA DZIECI – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,88 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowy	Biurowy wykonany z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurowy	Kontener biurowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa	-	1

		pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.		
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/0.6</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ŚLUZA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,45 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDW.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>2/0.7</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA PULMONOLOGICZNA – KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	35,70 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne, HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzesel.	-	7

<b>2/0.8</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA PULMONOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,22 m <sup>2</sup>

3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antyelektrostatyczna, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuorko lekarskie	Biuorko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. W kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseła na 250 ark. I podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/0.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA PULMONOLOGICZNA – SPIROMETRIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antyelektrostatyczna, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ścienna.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego PP powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z	-	1

		plyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.		
26	Kontener biurowy	Kontener biurowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. W kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetą na 250 ark. I podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączenie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebel zabiegowy wykonywany na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłconymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/0.10</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA PULMONOLOGICZNA – GABINET BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.

6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, duplex, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/0.11</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA PULMONOLOGICZNA – GABINET BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.

8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
---	------------------------	---

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetka na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/0.12</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA PULMONOLOGICZNA – REJESTRACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,62 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi

	podłączone do systemu KD.
--	---------------------------

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
30	Szafa kartotekowa	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.	-	11
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetna na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/0.13</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,33 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość

1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamknięte zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/0.14</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	23,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/0.15</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,62 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDW.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>2/0.16</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP</b>

2	Powierzchnia użytkowa	3,77 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/0.17</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP NPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,97 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	3

13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	1
----	---------------------------------------	---	---	---

<b>2/0.18</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>2/0.19</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	1,99 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>2/0.20</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	87,48 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, monitoring obiektowy, system kolejkowy, instalacja TV, zasilanie klimatyzatorów, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	26
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	2

		możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.		
--	--	---	--	--

<b>2/0.21</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OSRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – LOGOPEDA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1

<b>2/0.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OSRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – LOGOPEDA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,13 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.

7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1

<b>2/0.23</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,27 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy z PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja TV, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	6
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
	Zestaw mebli dziecięcych			1

<b>2/0.24</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – PSYCHOLOG</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,14 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Białe biurko wykonane z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1

<b>2/0.25</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – PEDAGOG</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,13m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną,

		grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1

<b>2/0.26</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – PEDAGOG</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,15 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowa, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z	-	1

	mocowany do ściany	okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.		
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1

<b>2/0.27</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – USTĘP</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,13 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R10 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	4

<b>4/0.28</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,67 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki

		dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/0.29</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1

6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/0.30</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,24 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, wirówki rehabilitacyjne podłączona ciepła i zimna woda oraz odpływ, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.31</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,18 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, wirówki rehabilitacyjne podłączona ciepła i zimna woda oraz odpływ, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski	-	1

		palców. Pojemność 20l.		
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.32</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – FIZYKOTERAPIA-GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	25,17 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antyelektrostatyczna, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1
66	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany baterią.	-	2
Z25	Ugul	Kabina do zawieszek jest podstawowym elementem Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL). Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a. Przewieszka wraz z kabiną tworzy dodatkowo dobrze oprzyrządowane stanowisko. Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek zezwala na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych. Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 x 2000 mm w tym drabinki i przewieszki (opcja) umożliwia tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe zakładów rehabilitacji. Po wstawieniu do środka stołu rehabilitacyjnego oraz uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL. Unifikacja elementów kabiny pozwala na łączenie krat	-	2

		przewieszek w jej dowolnym układzie.		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	2

<b>2/0.33</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OSRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – FIZYKOTERAPIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,06 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi połączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.34</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OSRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – HYDROTERAPIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R10 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe, na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, wirówki rehabilitacyjne podłączona ciepła i zimna woda oraz odpływ, grzejnik higieniczny.

8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
---	------------------------	--

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	3
Z46	Wirówka rehabilitacyjna	Wirówka to urządzenie z zakresu hydroterapii stosowane w rehabilitacji stanów pourazowych, stanów zaburzeń nerwowych czy zmęczenia układów mięśniowego i nerwowego. Delikatny hydromasaż zmniejsza opuchliznę, redukuje ból i stany napięcia mięśni a także poprawia krążenie krwi. Parametry rehabilitacji mogą być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta i sterowane za pomocą strumienia wody, temperatury wody, napowietrzenia wody. Niecka wykonana z akrylu, wzmacniana matami z włókna szklanego, ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu, efektywny hydromasaż przy użyciu dysz, system napowietrzania strumienia wody z regulacją, elektroniczny panel sterowania, ustawianie czasu zabiegu, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, czujnik temperatury wody, czujnik poziomu wody, szybkie napełnianie i opróżnianie wanny, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny, prysznic.	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja wody ciepłej i zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej	3

2/0.35		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.36</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,93 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.37</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą,	-	1

	workiem i uchylną pokrywą	wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.		
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.38</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OSRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.39</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OSRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,95 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.

7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1

<b>2/0.40</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OSRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1
66	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany bateryjnie.	-	1

<b>2/0.41</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NPS – SALA ĆWICZEN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,34m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyloną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	1
66	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany bateryjnie.	-	1

<b>2/0.42</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,42 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA (POZIOM „1”):		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2)
1/1.1	KOMUNIKACJA	171,89
1/1.2	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,21
1/1.3	KLATKA SCHODOWA	30,46
1/1.4	SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO	6,44
1/1.5	SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO	2,89
1/1.6	ZAKŁAD REHABILITACJI - MAGAZYN	12,45
1/1.7	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ	5,60
1/1.8	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	4,57
1/1.9	ODPADY MEDYCZNE	3,01

1/1.10	PORADNIA ONKOLOGICZNA - GABINET ZABIEGOWY	16,48
1/1.11	PORADNIA ONKOLOGICZNA - GABINET BADAŃ	14,96
1/1.12	PORADNIA ONKOLOGICZNA - GABINET ZABIEGOWY	16,26
1/1.13	KSERO	10,39
1/1.14	POKÓJ DLA MATKI KARMiąCEJ	7,58
1/1.15	KASA	9,01
1/1.16	PRZEDSIONEK	8,44
1/1.17	USTĘP PRACOWNIKÓW MĘSKI	5,75
1/1.18	USTĘP PRACOWNIKÓW DAMSKI	7,29
1/1.19	USTĘP PACJENTÓW DAMSKI / NPS	5,61
1/1.20	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,83
1/1.21	USTĘP PACJENTÓW MĘSKI	5,44
1/1.22	KORYTARZ	27,13
1/1.23	ZAKŁAD REHABILITACJI - SZATNIA DAMSKA	6,57
1/1.24	ZAKŁAD REHABILITACJI - USTĘP	5,16
1/1.25	ZAKŁAD REHABILITACJI - SZATNIA MĘSKA	10,91
1/1.26	ZAKŁAD REHABILITACJI - USTĘP	4,38
1/1.27	ZAKŁAD REHABILITACJI - REJESTRACJA	14,20
1/1.28	KORYTARZ	136,96
1/1.29	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	14,92
1/1.30	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	14,96
1/1.31	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	14,86
1/1.32	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	15,01
1/1.33	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	14,96
1/1.34	ZAKŁAD REHABILITACJI - WIRÓWKI	14,77
1/1.35	ZAKŁAD REHABILITACJI - SALA ĆWICZEŃ	25,17
1/1.36	ZAKŁAD REHABILITACJI - SALA ĆWICZEŃ	28,71
1/1.37	ZAKŁAD REHABILITACJI - SALA ĆWICZEŃ	25,98
1/1.38	KLATKA SCHODOWA	29,82
1/1.39	ZAKŁAD REHABILITACJI - SOCJAL PERSONELU	19,69
1/1.40	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	15,71
1/1.41	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET MASAŻU	15,66
1/1.42	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET MASAŻU	15,71
1/1.43	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	15,71
1/1.44	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	15,56
1/1.45	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	15,71
1/1.46	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	15,11
1/1.47	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY	15,32
1/1.48	ZAKŁAD REHABILITACJI - GABINET KONSULTACYJNY	14,96
1/1.49	PORADNIA REHABILITACYJNA - GABINET LEKARSKI	14,96
1/1.50	PORADNIA REHABILITACYJNA - GABINET LEKARSKI	23,11

1/1.51	PORADNIA OKULISTYCZNA - CIEMNIA	17,95
1/1.52	PORADNIA OKULISTYCZNA - GABINET ZABIEGOWY	23,11
1/1.53	PORADNIA OKULISTYCZNA - GABINET ZABIEGOWY	20,20
1/1.54	PORADNIA ZABURZEŃ MOWY	14,99
2/1.1	KORYTARZ	65,81
2/1.2	PORADNIA ZABURZEŃ MOWY	14,09
2/1.3	PORADNIA NEUROLOGICZNA - GABINET LEKARSKI	14,96
2/1.4	PORADNIA NEUROLOGICZNA - GABINET LEKARSKI	14,92
2/1.5	PORADNIA NEUROLOGICZNA - GABINET LEKARSKI	14,95
2/1.6	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - GABINET LEKARSKI	14,96
2/1.7	PORADNIA DERMATOLOGICZNA - GABINET BADAŃ	14,76
2/1.8	PORADNIA DERMATOLOGICZNA - GABINET BADAŃ	15,11
2/1.9	PORADNIA DERMATOLOGICZNA - GABINET BADAŃ	14,96
2/1.10	PORADNIA DERMATOLOGICZNA - GABINET ZABIEGOWY	19,69
2/1.11	KLATKA SCHODOWA	29,82
2/1.12	KORYTARZ	53,02
2/1.13	ADMINISTRACJA - KSERO	2,40
2/1.14	ADMINISTRACJA - KAWIARKA	4,77
2/1.15	ADMINISTRACJA - POKÓJ BIUROWY	48,46
2/1.16	ADMINISTRACJA - SEKRETARIAT	16,89
2/1.17	ADMINISTRACJA - POKÓJ DYREKTORA	21,80
2/1.18	ADMINISTRACJA - POKÓJ BIUROWY	15,06
2/1.19	ADMINISTRACJA - POKÓJ BIUROWY	14,96
2/1.20	ADMINISTRACJA - POKÓJ BIUROWY	14,94
2/1.21	ADMINISTRACJA - POKÓJ BIUROWY	14,93
2/1.22	ADMINISTRACJA - POKÓJ BIUROWY	14,96
2/1.23	ADMINISTRACJA - POKÓJ BIUROWY	15,21
2/1.24	KORYTARZ	20,52
2/1.25	SOCJAL PERSONELU	13,17
2/1.26	PORADNIA ONKOLOGICZNA - POKÓJ PIEŁĘGNIARSKI	14,21
2/1.27	PORADNIA ONKOLOGICZNA - GABINET BADAŃ / USG	15,59
2/1.28	PRZEDSIONEK	7,21
2/1.29	SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO	3,42
Razem (powierzchnia netto):		1576,04

<b>1/1.1</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	171,89 m²
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pasy odbojowe PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne, hydrant HP25
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, monitoring obiektowy, system kolejkowy, instalacja TV, zasilanie klimatyzatorów, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	37
31	Mebel – stolik między krzesłami	Mebel wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	4
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	2
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
	Automaty weddingowe		Zasilanie 230 V 50 Hz;	2

<b>1/1.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie klimatyzatora, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/1.3</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	30,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/1.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,44 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/1.5</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/1.6</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – MAGAZYN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,45 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>1/1.7</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,60 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
10	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>1/1.8</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,57 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>1/1.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ODPADY MEDYCZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,01 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.

6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	3

<b>1/1.10</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ONKOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,48 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe, na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuorko lekarskie	Biuorko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1

36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/1.11</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ONKOLOGICZNA – GABINET BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiety nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

#### WYPOSAŻENIE

symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlenia pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/1.12</b>		<b>Wypożyczenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ONKOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,26 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali

		nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopięcienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłconymi lub pełnymi.	-	1

		Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.		
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/1.13</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KSERO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	10,39 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
50	Niszczarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2 Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/1.14</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POKÓJ DLA MATKI KARMiąCEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,58 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1

3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	1
Z19	Zestaw do pielęgnacji niemowlaka	Zestaw meblowy z blatem do pielęgnacji niemowląt z przewijakiem wykonanym z materiału odpornego na dezynfekcję, zestaw półek na akcesoria.	-	1

<b>1/1.15</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KASA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	9,01 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
26	Kontener biurowy	Kontener biurowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, 20 str. A4/ min. w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
50	Niszcarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2 Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/1.16</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PRZEDSIONEK</b>
2	Powierzchnia użytkowa	8,44 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/1.17</b>		Wyposażenie budowlane
---------------	--	-----------------------

1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PRACOWNIKÓW MĘSKICH</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,75 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/1.18</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PRACOWNIKÓW DAMSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,29 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	2
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	2
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	2

<b>1/1.19</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PACJENTÓW SAMSKI / NPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,61 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	4

<b>1/1.20</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,83 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1

6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 koła skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylator oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>1/1.21</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP PACJENTÓW MĘSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,44 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20L.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	2
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	2
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	2

<b>1/1.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	27,13 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pasy obojętne PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE
-------------

symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	12
31	Mebel – stolik między krzesłami	Mebel wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	1
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

<b>1/1.23</b>		Wypośażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – SZATNIA DAMSKA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,57 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	11

<b>1/1.24</b>		Wypośażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – USTĘP</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,16 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/1.25</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – SZATNIA MĘSKA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	10,91 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	4
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa dziesięciokomorowa – pięć skrytek w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz	-	16

<b>1/1.26</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – USTĘP</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,38 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/1.27</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – REJESTRACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,20 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.

6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	3
30	Szafa kartotekowa	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.	-	6
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
50	Niszcarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2 Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

1/1.28		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	136,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pasy odbojowe PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne, HP25.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, instalacja tv, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzesel.	-	44
31	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzesel.	-	4
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	2
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	2

<b>1/1.29</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową R9 odporną na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1

Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.30</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.31</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,86 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej

		wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.32</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,01 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli	-	1

	jednorazowe	ilości. Montowany do ściany.		
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stałowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.33</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stałowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości	-	1

		18 mm.		
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.34</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – WIRÓWKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,77 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, wirówki rehabilitacyjne podłączona ciepła i zimna woda oraz odpływ, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	4
Z46	Wirówka rehabilitacyjna	Wirówka to urządzenie z zakresu hydroterapii stosowane w rehabilitacji stanów pourazowych, stanów zaburzeń nerwowych czy zmęczenia układów mięśniowego i nerwowego. Delikatny hydromasaż zmniejsza opuchliznę, redukuje ból i stany napięcia mięśni a także poprawia krążenie krwi. Parametry rehabilitacji mogą być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta i sterowane za pomocą strumienia wody, temperatury wody, napowietrzenia wody. Niecka wykonana z akrylu, wzmacniana matami z włókna szklanego, ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu, efektywny hydromasaż przy użyciu dysz, system napowietrzania strumienia wody z regulacją, elektroniczny panel sterowania, ustawianie czasu zabiegu, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, czujnik temperatury wody, czujnik poziomu wody, szybkie napełnianie i opróżnianie wanny, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny, prysznic.	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja wody ciepłej i zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej	4

<b>1/1.35</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	25,17 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.

5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	4
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	3
66	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany bateryjnie.	-	2

<b>1/1.36</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	28,71 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
Z25	Ugul	Kabina do zawieszzeń jest podstawowym elementem Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania	-	2

		Leczniczego (UGUL). Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a. Przewieszka wraz z kabiną tworzy dodatkowo dobrze oprzyrządowane stanowisko. Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek zezwala na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych. Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 x 2000 mm w tym drabinki i przewieszki (opcja) umożliwia tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe zakładów rehabilitacji. Po wstawieniu do środka stołu rehabilitacyjnego oraz uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL. Unifikacja elementów kabiny pozwala na łączenie krat przewieszek w jej dowolnym układzie.		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	2

<b>1/1.37</b>		Wypośażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – SALA ĆWICZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	25,98 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne, drewnopodobna.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
64	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany	-	3
65	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem	-	2
66	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany bateryjnie.	-	2
Z25	Ugul	Kabina do zawieszzeń jest podstawowym elementem Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL). Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a. Przewieszka wraz z kabiną tworzy dodatkowo dobrze	-	1

		oprzyrządowane stanowisko. Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek zezwala na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych. Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 x 2000 mm w tym drabinki i przewieszki (opcja) umożliwiają tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe zakładów rehabilitacji. Po wstawieniu do środka stołu rehabilitacyjnego oraz uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL. Unifikacja elementów kabiny pozwala na łączenie krat przewieszek w jej dowolnym układzie.		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.38</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/1.39</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – SOCJAL PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	19,69 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy i pas międzyszafkowy płytka ceramiczna ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody,	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.		
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/1.40</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,71 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokół umywalki płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowo lekarskie	Biurowo wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.41</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET MASAŻU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,66 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki

		dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.42</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET MASAŻU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,71 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość

1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.43</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,71 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo	-	1

		zmywalną tkaniną.		
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.44</b>		Wypośażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,56 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.45</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,71 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuorko lekarskie	Biuorko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.46</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną,

		grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.47</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET FIZYKOTERAPEUTYCZNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,32 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana	-	1

	mocowany do ściany	pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.		
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym	-	1

<b>1/1.48</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ZAKŁAD REHABILITACJI – GABINET KONSULTACYJNY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowa, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1

36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/1.49</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA REHABILITACYJNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem	-	1

		zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°		
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/1.50</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA REHABILITACYJNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	23,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/1.51</b>		Wyposażenie budowlane
---------------	--	-----------------------

1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA OKULISTYCZNA – CIEMNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,95 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w koła i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowo lekarskie	Biurowo wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopodstawowa na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	5
Z18	Fotel regulowany	Fotel zabiegowy na kółkach do badań i zabiegów z regulacją oparcia i segmentu podnóżka z 3-częściowym leżem-siedziskiem, wyposażony w regulowane i rozkładane do pozycji leżącej oparcie pod plecy z miękkim podłokietnikiem oraz w podnóżek z regulacją, a także w podłokietniki regulowane w pionie i w poziomie. Wszystkie części leża-siedziska fotela zabiegowego oraz podłokietniki pokryte są bezszwową tapicerką z atestowanego materiału odpornego na dezynfekcję. Fotel ze stabilną ramą z profili stalowych lakierowanych proszkowo, posiada w podstawie 4 podwójne koła kierunkowe, w tym 2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy).	-	1
Z41	Asystor	Zestaw szuflad na kółkach wykonany z płyty MDF z metalowym, chromowanym uchwytem. Obudowa z płyty laminowanej oklejonej okleiną ABS.	-	1

<b>1/1.52</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA OKULISTYCZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	23,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.

5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe, na pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzeseło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego PP siedziska powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obrotową pod nogi lub bez.	-	5
Z18	Fotel regulowany	Fotel zabiegowy na kółkach do badań i zabiegów z regulacją oparcia i segmentu podnóżka z 3-częściowym leżem-siedziskiem, wyposażony w regulowane i rozkładane do pozycji leżącej oparcie pod plecy z miękkim podglówkiem oraz w podnóżek z regulacją, a także w podłokietniki regulowane w pionie i w poziomie. Wszystkie części leża-siedziska fotela zabiegowego oraz podłokietniki pokryte są bezszwową tapicerką z atestowanego materiału odpornego na dezynfekcję. Fotel ze stabilną ramą z profili stalowych lakierowanych proszkowo, posiada w podstawie 4 podwójne koła kierunkowe, w tym 2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy).	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1

<b>1/1.53</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA OKULISTYCZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,20 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa	-	5

		pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.		
Z18	Fotel regulowany	Fotel zabiegowy na kółkach do badań i zabiegów z regulacją oparcia i segmentu podnóżka z 3-częściowym leżem-siedziskiem, wyposażony w regulowane i rozkładane do pozycji leżącej oparcie pod plecy z miękkim podglówkiem oraz w podnóżek z regulacją, a także w podłokietniki regulowane w pionie i w poziomie. Wszystkie części leża-siedziska fotela zabiegowego oraz podłokietniki pokryte są bezszwową tapicerką z atestowanego materiału odpornego na dezynfekcję. Fotel ze stabilną ramą z profili stalowych lakierowanych proszkowo, posiada w podstawie 4 podwójne koła kierunkowe, w tym 2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy).	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebel zabiegowy wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1

<b>1/1.54</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZABURZEŃ MOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,99 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokół umywalki płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.	-	1

	dezynfekujący	Możliwość pełnej sterylizacji.		
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuorko lekarskie	Biuorko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopodstawowa na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.1</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	65,81 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne, HP25.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesełko nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	20
31	Krzesełko nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	2
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

<b>2/1.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ZABURZEŃ MOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,09 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.

5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuurko lekarskie	Biuurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.3</b>		Wypożazenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORANIA NEUROLOGICZNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytka gresowa, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa,

		strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
--	--	--

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Burko lekarskie	Burko wykonane z płyty. Błat burka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopięcienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORANIA NEUROLOGICZNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane	-	1

		bezpośrednio do ściany.		
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.5</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORANIA NEUROLOGICZNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,95 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub	-	2

		lakierowana proszkowo metalowa rama.		
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.6</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z	-	1

		obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.		
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.7</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA DERMATOLOGICZNA – GABINET BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,76 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Białe biurko wykonane z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego	-	1

		siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.		
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.8</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA DERMATOLOGICZNA – GABINET BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w koła i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowy lekarski	Biurowy wykonany z płyty. Błot biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa	-	1

	odporna na środki dezynfekcyjne	
--	---------------------------------	--

<b>2/1.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA DERMATOLOGICZNA – GABINET BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.10</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA DERMATOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	19,69 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki

		dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopiramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.11</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową odporną na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/1.12</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	53,02 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową odporną na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KDW, oświetlenie awaryjne.

<b>2/1.13</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – KSERO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,40 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową odporną na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		min. 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik dokumentów		
50	Niszcarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.14</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – KAWIARKA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,77 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas międzyszafrkowy płytki ceramiczne ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detale nie stwarzające utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.15</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ BIUROWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	48,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
-------------	--	--	--	--

symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	4
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	8
25	Biurko	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	8
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	8
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	13
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	8
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	8
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na min. 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik dokumentów	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
50	Niszczonek A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	2

<b>2/1.16</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – SEKRETARIAT</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający trudności w procesie utrzymania czystości.	-	3
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na min. 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik dokumentów	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
50	Niszczonek A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.17</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ DYREKTORA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	21,80 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.

4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	4
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
31	Mebel gabinetowy	Mebel gabinetowy wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	3
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1

<b>2/1.18</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ BIUROWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,06 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
50	Niszczyarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.19</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ BIUROWY</b>

2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
50	Niszcarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.20</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ BIUROWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie	-	1

		stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.		
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
50	Niszcarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.21</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ BIUROWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,93 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	2
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	2
50	Niszcarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ BIUROWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość

22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	2
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	2
50	Niszczone A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.23</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ADMINISTRACJA – POKÓJ BIUROWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	2
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	2
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	2
50	Niszczone A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.24</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,52 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.

4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, monitoring obiektowy, system kolejkowy, gniazda wtykowe, instalacja kontroli dostępu z wideofonem, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	6

<b>2/1.25</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SOCJAL PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,17 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy i pas międzyszafkowy płytka ceramiczna ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi połączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/1.26</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ONKOLOGICZNA – POKÓJ PIELĘGNIARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowa, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
28	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.	-	5
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1

<b>2/1.27</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ONKOLOGICZNA – GABINET BADAN / USG</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,59 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowa, antypoślizgowa R9 odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowy	Biurowy wykonany z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z3	USG	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki dobór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki dobór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm	Zasilanie: 100-240 VAC, 50Hz/60Hz	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/1.28</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PRZEDSIONEK</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

<b>2/1.29</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,42 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-

6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA (POZIOM „2”):		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2)
1/2.1	KOMUNIKACJA	260,48
1/2.2	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,21
1/2.3	KLATKA SCHODOWA	30,46
1/2.4	SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO	6,44
1/2.5	SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO	2,89
1/2.6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,93
1/2.7	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ	6,16
1/2.8	SOCJAL PERSONELU	10,56
1/2.9	ODPADY MEDYCZNE	3,01
1/2.10	KORYTARZ	20,48
1/2.11	PORADNIA CHIRURGICZNA – SZATNIA	8,31
1/2.12	PORADNIA CHIRURGICZNA – USTĘP	4,43
1/2.13	PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA ZABIEGOWA BRUDNA	27,39
1/2.14	PORADNIA CHIRURGICZNA – DEKONTAMINACJA	3,75
1/2.15	PORADNIA CHIRURGICZNA – POKÓJ BADAŃ USG NACZYŃ	15,31
1/2.16	PORADNIA CHIRURGICZNA – POKÓJ BADAŃ	15,88
1/2.17	PRZEDSIONEK	8,06
1/2.18	USTĘP DAMSKI	3,70
1/2.19	USTĘP MĘSKI	12,32
1/2.20	USTĘP NPS	4,46
1/2.21	USTĘP MĘSKI	5,33
1/2.22	USTĘP DAMSKI	3,88
1/2.23	PORADNIA ORTOPEDYCZNA – GIPSOWNIA	18,18
1/2.24	PORADNIA ORTOPEDYCZNA – GABINET LEKARSKI	14,96
1/2.25	PORADNIA REUMATOLOGICZNA I ORTOPEDYCZNA – GABINET ZABIEGOWY	14,92
1/2.26	PORADNIA REUMATOLOGICZNA I SPORTOWA – GABINET LEKARSKI	14,95
1/2.27	PORADNIA REUMATOLOGICZNA OSTEOPOROZA – GABINET LEKARSKI	14,96
1/2.28	PORADNIA REUMATOLOGICZNA – GABINET LEKARSKI	14,76
1/2.29	KORYTARZ	48,51
1/2.30	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ	15,11
1/2.31	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ	14,96
1/2.32	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ	14,02
1/2.33	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY EKG, EEG	25,17
1/2.34	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ	14,16
1/2.35	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA	14,16
1/2.36	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – HOLTER	13,18
1/2.37	PORADNIA KARDIOLOGICZNA – PRÓBA WYSIŁKOWA	12,24

1/2.38	KLATKA SCHODOWA	29,82
1/2.39	PORADNIA LARYNGOLOGICZNA – PRACOWNIA AUDIOMETRII	19,69
1/2.40	PORADNIA LARYNGOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ	17,96
1/2.41	PORADNIA LARYNGOLOGICZNA DZIECI – GABINET ZABIEGOWY	26,85
1/2.42	PORADNIA LARYNGOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ	16,46
1/2.43	PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET LEKARSKI	14,92
1/2.44	PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GIPSOWNIA	16,45
1/2.45	PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET ZABIEGOWY	17,21
1/2.46	PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET LEKARSKI	15,47
1/2.47	PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET LEKARSKI	14,96
1/2.48	PORADNIA STOMATOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY	14,96
1/2.49	PORADNIA STOMATOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY	14,88
1/2.50	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – GABINET ENDOSKOPII	22,61
1/2.51	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,90
1/2.52	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – SALA WYBUDZEŃ	17,11
1/2.53	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,03
1/2.54	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,21
1/2.55	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – GABINET ENDOSKOPII	24,81
1/2.56	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – MYJNIA ENDOSKOPÓW	5,07
1/2.57	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,03
2/2.1	KORYTARZ	65,81
2/2.2	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ	12,08
2/2.3	PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY Kobiet	17,42
2/2.4	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,94
2/2.5	PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET GINEKOLOGICZNY USG Kobiet	20,49
2/2.6	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,84
2/2.7	PORADNIA GINEKOLOGICZNA – POŁOŻNA DZIEWCZĄT I Kobiet	15,87
2/2.8	PORADNIA GINEKOLOGICZNA – REJESTRACJA DZIEWCZĄT I Kobiet	16,32
2/2.9	PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET LEKARSKI DZIEWCZĄT	20,11
2/2.10	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,78
2/2.11	PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET CYTO- DIAGNOSTYCZNY DZIEWCZĄT	18,85
2/2.12	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,78
2/2.13	KLATKA SCHODOWA	29,82
2/2.14	MAGAZYN CZYSTY	2,03
2/2.15	MAGAZYN CZYSTY	4,05
2/2.16	KORYTARZ	76,89
2/2.17	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6,39
2/2.18	MAGAZYN CZYSTY	4,05

2/2.19	MAGAZYN CZYSTY	4,03
2/2.20	MAGAZYN SPRZĘTU	6,39
2/2.21	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU	25,03
2/2.22	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE	5,12
2/2.23	PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA WYBUDZEŃ	32,32
2/2.24	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,15
2/2.25	PORADNIA CHIRURGICZNA – POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE	3,49
2/2.26	PORADNIA CHIRURGICZNA – KOMUNIKACJA	3,79
2/2.27	PORADNIA CHIRURGICZNA – DEKONTAMINACJA	3,55
2/2.28	PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA ZABIEGOWA	30,65
2/2.29	PORADNIA CHIRURGICZNA – KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	3,63
2/2.30	PORADNIA CHIRURGICZNA – KOMUNIKACJA	4,12
2/2.31	PORADNIA CHIRURGICZNA – POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE	3,81
2/2.32	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,43
2/2.33	PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA WYBUDZEŃ	61,12
2/2.34	PORADNIA CHIRURGICZNA – SZATNIA	7,85
2/2.35	PORADNIA CHIRURGICZNA – USTĘP	4,19
2/2.36	PRZEDSIONEK	7,21
2/2.37	SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO	3,42
Razem (powierzchnia netto):		1571,90

<b>1/2.1</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	260,48 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne, hydrant HP25 x 2
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, monitoring obiektowy, system kolejkowy, instalacja TV, zasilanie klimatyzatorów, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzesel.	-	65
31	Mebel – stół między krzesłami	Mebel wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	6
32	Stół kawowy	Stół drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz weryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	2
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1

<b>1/2.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie klimatyzatora, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/2.3</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	30,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/2.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,44 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/2.5</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

<b>1/2.6</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,93 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>1/2.7</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,16 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfiguracji rozstawu półek	-	1

<b>1/2.8</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SOCJAL PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	10,56 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas międzyszafkowy płytki ceramiczne ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość

1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
48	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/2.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>ODPADY MEDYCZNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,01 m²
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi połączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
ODPAD Y	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	3

<b>1/2.10</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,48 m²
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki

		dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas obojowy PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	8

<b>1/2.11</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – SZATNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	8,31 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, SSP, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa z podziałem w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz.	-	11

<b>1/2.12</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – USTĘP</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,43 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1

11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
----	------------------------------	--	---	---

<b>1/2.13</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA ZABIEGOWA BRUDNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	27,39 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe ANTYELEKTROSTATYCZNE, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. LAMINAR.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowa na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna z filtrem laminarnym HP13
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, Filtrowanie laminarne, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, instalacja lampy operacyjnej, sieć komputerowa, 6x gniazda wtykowe IT, 2x gniazda ekwipotencjalne - zasilanie kolumn chirurgicznych i anestezyjologicznych, zestaw gniazd rezerwowych na ścianie 5x4 + 2x ekwipotencjalne, zasilanie stołu, drzwi podłączone do systemu KDsk, oświetlenie awaryjne, SSP.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 gniazda ściennie, kolumna anestezyjologiczna

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m <sup>2</sup> (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. luminancja ekranu: 6000 cd / m <sup>2</sup> 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z6	Wózek do aparatury	Elementy wózka wykonane z: stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego półka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą. Wyposażenie dodatkowe: listwa zasilająca , uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, wysięgnik na kable, wysięgnik kroplówki, wysięgnik przegubowy, półka pod klawiaturę, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny.	Zasilanie elektryczne 230 V i dostęp do punktu poboru gazów medycznych.	2
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek	-	1

		stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.		
Z29	Sufitowa kolumna chirurgiczna	Korpus 6-kanalowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Pokrywa frontowa, tylna, górna oraz dolna malowany proszkowo. Od frontu 2 pionowe rury montażowe. Wysokość konsoli: 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm. Głębokość konsoli z rurami montażowymi: 348 mm. Szerokość konsoli: 270 mm. Gniazda elektryczne, gniazda IT, półki, szyny.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z30	Sufitowa kolumna anestezjologiczna	Korpus 6-kanalowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Pokrywa frontowa, tylna, górna oraz dolna malowany proszkowo. Od frontu 2 pionowe rury montażowe. Wysokość konsoli: 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm. Głębokość konsoli z rurami montażowymi: 348 mm. Szerokość konsoli: 270 mm Punkty poboru gazów medycznych. Gniazda elektryczne IP 44 (230V/50Hz). Gniazda ekwipotencjalne. Gniazda RJ45 kategoria 6. Wysięgnik kroplówki z 4 hakami na wysięgniku przegubowym. Półka z szynami bocznymi typu DIN 25x10mm. Zestaw haczyków na dodatkowy sprzęt.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z31a	Sufitowa bezcieniowa lampa operacyjna	Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Operacyjna dwuczaskowa przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego. Lampa o zwartej konstrukcji, wyposażona w najnowszej generacji diody LED oraz panel membranowy umożliwiający regulację oświetlenia. Możliwość zamontowania modułu kamery do zapisu medycznego. źródło światła LED średnica jednej kopuły świetlnej 300 mm, temperatura barwowa 4500°K, natężenie światła 65 000 lux z 1m, żywotność pracy diod 50 000h, średnica plamy świetlnej - 260 mm z odległości 1 m, regulacja natężenia oświetlenia, lampa posiada certyfikat CE Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu medycznego.	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu medycznego	1
Z32	Uniwersalny stół operacyjny	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie akumulatorowe zabezpiecza pracę systemu przez ok. 1 tydzień bez potrzeby doładowania. Kolumna stołu operacyjnego, mobilna, zasilana akumulatorowo, z ładowarką, nośność min 350 kg. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej. Możliwość sterowania ruchami kolumny: za pomocą pilota (przewodowego lub bezprzewodowego), panelu umieszczonego na kolumnie, ekranu dotykowego systemu integracyjnego OP. Błat w konfiguracji: podglówek z podwójną regulacją manualną (dwie osie obrotu, możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podglówka względem blatu stołu bez przesuwu wzdłużnego), płyta plecowa górna o długości ok 200 mm, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek płytowy, podwójny. Błat wyposażony w demontowane materiały: łączenia metodą bezszwowej zespalanej ultradźwiękami; antystatyczne; grubość minimum 80 mm; właściwości przeciwdroźynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie min. 725-1210 mm (wysokość mierzona bez materacy); Regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. +/-40°; Regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/-25°; Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. +60°/+70°; Regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. +/-90°; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna. Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 320 mm; Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex/reflex. Blokowanie i odblokowanie stołu. Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu. Wyposażenie stołu wg preferencji użytkownika.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

1/2.14		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – DEKONTAMINACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,75 m²

3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1

<b>1/2.15</b>	Wyposażenie budowlane	
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – POKÓJ BADAŃ USG NACZYŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,31 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1

24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z3	USG	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki dobór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki dobór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm	Zasilanie: 100-240 VAC, 50Hz/60Hz	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.16</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – POKÓJ BADAN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,88 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z	-	1

## WYPOSAŻENIE

symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/2.19</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP MĘSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,32 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	2
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	2
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	2

<b>1/2.20</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP NPS</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony

	IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.
--	----------------------------------

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2
13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.	-	2

<b>1/2.21</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP MĘSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,33 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, pisuar, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/2.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>USTĘP DAMSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,88 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą

		zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/2.23</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ORTOPEDYCZNA – GIPSOWNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	18,18 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z	-	1

		plyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.		
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebel zabiegowy wykonywany na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1

<b>1/2.24</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA ORTOPEDYCZNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

#### WYPOSAŻENIE

symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

1/2.25		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA REUMATOLOGICZNA I ORTOPEDYCZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,92 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE
-------------

symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Burko lekarskie	Burko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebłe zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.26</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA REUMATOLOGICZNA I SPORTOWA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,95 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej

		wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.27</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA REUMATOLOGICZNA OSTEOPOROZA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.

6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawiana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurowy	Biurowy wykonany z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m <sup>2</sup> (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m <sup>2</sup> 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

1/2.28		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA REUMATOLOGICZNA – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,76 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokół umywalki płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną,

		grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.29</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	48,51 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, instalacja tv, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesełko nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.	-	19
31	Mebel – stolik między krzesłami	Mebel wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	3
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1

1/2.30		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	Ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biuorko lekarskie	Biuorko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy,	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy:	1

		energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	125 VA;	
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.31</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%;	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1

		płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m <sup>2</sup> 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.		
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.32</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,02 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m <sup>2</sup> (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m <sup>2</sup> 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1

		x 35 mm i masa: 8 kg.		
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopiramien na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.33</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY EKG EEG</b>
2	Powierzchnia użytkowa	25,17 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopiramien na kołach o średnicy 50 mm, w tym	-	1

		dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.		
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z33	Echokardiograf	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki wybór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki wybór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm	Zasilanie: 100-240 VAC, 50Hz/60Hz	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z38	Elektroencefalograf	Aparat przeznaczony do cyfrowej rejestracji, oceny i analizy zapisów EEG. Wyposażone w wysokiej klasy komputer PC lub laptop, fotostymulator diodowy sterowany komputerem (dowolna ilość programów Użytkownika), drukarkę laserową do wydruku wyników badań oraz krzywych EEG, zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący działanie systemu w przypadku awarii zasilania z sieci; oprogramowanie realizujące funkcje: zapisu, przeglądania i analizy EEG, w tym m.in. możliwość płynnego przeglądania, zmiany skali przeglądanych fragmentów badań, zmiany filtrów, przeglądania badania podczas rejestracji, analizy widmowej dowolnego fragmentu zapisu; oprogramowanie umożliwiające rejestrację pacjentów w bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk. Osprzęt systemu: wózek z filtrem sieciowym, statywy i uchwyty do głowicy EEG oraz fotostymulatora, okablowanie, czepek EEG, zestaw elektrod grzybkowych lub miseczkowych (do wyboru) z przewodami.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz.	1

1/2.34		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – POKÓJ BADAN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,16 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki

		dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z1	Aparatura medyczna	Aparatura medyczna.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1

<b>1/2.35</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,16 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną,

		grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z1	Aparatura medyczna	Aparatura medyczna.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1

<b>1/2.36</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – HOLTER</b>
2	Powierzchnia użytkowa	13,18 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski	-	1

		palców. Pojemność 20l.		
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopodstawowa na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z33	Echokardiograf	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki wybór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki wybór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm	Zasilanie: 100-240 VAC, 50Hz/60Hz	1

<b>1/2.37</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA KARDIOLOGICZNA – PRÓBA WYSIŁKOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,24 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, zasilanie klimatyzatora, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1

5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
66	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany baterią.	-	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z36	Bieżnia wysiłkowa	Bieżnia służąca do wykonywania badań wysiłkowych oraz do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Jest ona wyposażona w innowacyjne i unikalne rozwiązania usprawniające praktykę medyczną. Bieżnia posiada wbudowany moduł EKG, który pozwala na monitorowanie pracy serca w trybie diagnostycznym z 12 odprowadzeń oraz w trybie treningowym z 2 odprowadzeń. Wbudowany system kontroli nachylenia (inklinometr), pozwala na precyzyjne dawkowanie obciążenia poprzez zmianę kąta nachylenia bieżni. Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232. Maksymalna waga pacjenta 180 kg. Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h. Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%. Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm. Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)	Zasilanie: 230 V / 50 Hz.	2

<b>1/2.38</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>1/2.39</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA LARYNGOLOGICZNA – PRACOWNIA AUDIOMETRII</b>
2	Powierzchnia użytkowa	19,69 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.

8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, zasilanie urządzenia audiometru, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
---	------------------------	--

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzemi na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	3
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
	audiometr		Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/2.40</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA LARYNGOLOGICZNA – POKÓJ BADAN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.	-	2

		Możliwość pełnej sterylizacji.		
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	2
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	2
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję. Zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebłe zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z31	Fotel laryngologiczny	Konstrukcja foteli wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002. Osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane z tworzywa ABS w kolorze RAL 9002. Tapicerka beżowa, siedzisko, oparcie pleców i podłówek pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekujące. Fotel przeznaczony do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej oraz do ustalania pozycji głowy pacjenta podczas badania laryngologicznego. Posiada możliwość obrotu siedziska w stosunku do podstawy o 90° (w prawo lub w lewo). Regulacja wysokości siedziska realizowana nożną pompą hydrauliczną, a odchylenie oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. Regulacje wysokości siedziska oraz oparcia pleców fotela realizowane hydraulicznie. Podłokietniki są odchylane i odejmowane. Dopuszczalne obciążenie foteli: 160kg.	-	1

<b>1/2.41</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA LARYNGOLOGICZNA DZIECI – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	26,85 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa,

		strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ścienne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła leżarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Białe biurko wykonane z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m <sup>2</sup> (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. luminancja ekranu: 6000 cd / m <sup>2</sup> 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	2
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z31	Fotel laryngologiczny	Konstrukcja foteli wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002. Oslony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane z tworzywa ABS w kolorze RAL 9002. Tapicerka beżowa, siedzisko, oparcie pleców i podglówek pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekujące. Fotel przeznaczony do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej oraz do ustalania pozycji głowy pacjenta podczas badania laryngologicznego. Posiada możliwość obrotu siedziska w stosunku do podstawy o 90° (w prawo lub w lewo). Regulacja wysokości siedziska realizowana nożną pompą hydrauliczną, a odchylenie oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. Regulacje wysokości siedziska oraz oparcia pleców fotela realizowane hydraulicznie. Podłokietniki są odchylane i odejmowane. Dopuszczalne obciążenie foteli: 160kg.	-	1

<b>1/2.42</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA LARYNGOLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,46 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości	-	1

		18 mm.		
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	2
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebłe zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewomywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z31	Fotel laryngologiczny	Konstrukcja foteli wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002. Osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane z tworzywa ABS w kolorze RAL 9002. Tapicerka beżowa, siedzisko, oparcie pleców i podgłówek pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekujące. Fotel przeznaczony do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej oraz do ustalania pozycji głowy pacjenta podczas badania laryngologicznego. Posiada możliwość obrotu siedziska w stosunku do podstawy o 90° (w prawo lub w lewo). Regulacja wysokości siedziska realizowana nożną pompą hydrauliczną, a odchylenie oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. Regulacje wysokości siedziska oraz oparcia pleców fotela realizowane hydraulicznie. Podłokietniki są odchylane i odejmowane. Dopuszczalne obciążenie foteli: 160kg.	-	1

<b>1/2.43</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	<b>14,92 m<sup>2</sup></b>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytki ceramiczne ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1

6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesełko nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przegród na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	2
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.44</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GIPSOWNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,45 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z	-	2

	dezynfekujący	przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.		
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlenia pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebłe zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>1/2.45</b>		<b>Wypożyczenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,21 m²
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką,

		instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięciopiramien na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.46</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,47 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego	-	1

		siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.		
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.47</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGII DZIECI – GABINET LEKARSKI</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresowa, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>1/2.48</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA STOMATOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,96 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, podłączenie unitu stomatologicznego do wody, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, zasilanie sprężarki do unitu stomatologicznego, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		<p>medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej.</p> <p>Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.</p>		
Z23	Unit stomatologiczny	<p>Unit stomatologiczny stacjonarny z fotelem, blokiem spluwaczki, stolikiem lekarza. Na bloku spluwaczki osadzono stolika lekarza wraz z narzędziami. Za pomocą sterownika nożnego steruje się wszystkimi narzędziami z wyjątkiem strzykawko-dmuchawki, ślinociągu, systemu ssącego. Uchwyt umożliwia swobodną regulację położenia stolika lekarza, blok spluwaczki może być wyposażony w ślinociąg i/lub system ssący, misę spluwaczki, wylewkę służącą do jej opłukiwania, a także wylewkę służącą do napełniania kubka pacjenta można demontować. Fotel tapicerowany tkaniną odporną na dezynfekcję i środki czystości; nożne (aseptyczne) sterowanie ruchami fotela, skompensowany ruch oparcia i siedziska, 4 pozycje do indywidualnego zaprogramowania, zagłówek chirurgiczny dwuprzegubowy, możliwość ułożenia głowy pacjenta pod kątem, dwa ruchome podłokietniki.</p>	<p>Napięcie zasilające 230 V <math>\pm</math> 10% Częstotliwość 50 Hz <math>\pm</math> 2 % Maks. moc przy napięciu 230 V/50 Hz 400 VA + 10% Ciśnienie powietrza wejściowego od 0,45 do 0,8 MPa Ciśnienie wody wejściowej od 0,3 do 0,6 MPa Waga unitu do 200kg Typ ochrony przeciwporażeniowej urządzenie klasy I Stopień ochrony elektrycznej urządzenie typu B</p>	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	<p>Mebłe zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.</p>	-	1

<b>1/2.49</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA STOMATOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	14,88 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, podłączenie unitu stomatologicznego do wody, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, zasilanie sprężarki do unitu stomatologicznego, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1

4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja – 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z23	Unit stomatologiczny	Unit stomatologiczny stacjonarny z fotelem, blokiem spluwaczki, stolikiem lekarza. Na bloku spluwaczki osadzono stolik lekarza wraz z narzędziami. Za pomocą sterownika nożnego steruje się wszystkimi narzędziami z wyjątkiem strzykawko-dmuchałki, ślinociągu, systemu ssącego. Uchwyt umożliwia swobodną regulację położenia stolika lekarza, blok spluwaczki może być wyposażony w ślinociąg i/lub system ssący, misę spluwaczki, wylewkę służącą do jej opłukiwania, a także wylewkę służącą do napełniania kubka pacjenta można demontować. Fotel tapicerowany tkaniną odporną na dezynfekcję i środki czystości; nożne (aseptyczne) sterowanie ruchami fotela, skompensowany ruch oparcia i siedziska, 4 pozycje do indywidualnego zaprogramowania, zagłówki chirurgiczne dwuprzegubowe, możliwość ułożenia głowy pacjenta pod kątem, dwa ruchome podłokietniki.	Napięcie zasilające 230 V ± 10% Częstotliwość 50 Hz ± 2 % Maks. moc przy napięciu 230 V/50 Hz 400 VA + 10% Ciśnienie powietrza wejściowego od 0,45 do 0,8 MPa Ciśnienie wody wejściowej od 0,3 do 0,6 MPa Waga unitu do 200kg Typ ochrony przeciwporażeniowej urządzenie klasy I Stopień ochrony elektrycznej urządzenie typu B	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebłe zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany	-	1

		wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.		
--	--	--	--	--

<b>1/2.50</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – GABINET ENDOSKOPII</b>
2	Powierzchnia użytkowa	22,61 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, zasilanie klimatyzatora, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obrotową pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja	-	1

		zagiłówka + 45°		
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebel zabiegowy wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	2
Z43	Fotel zabiegowy ginekologiczno- urologiczny	Fotel przeznaczony do podtrzymywania pacjentki w trakcie przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych. Może być również wykorzystywany do badań i zabiegów urologicznych. Zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjenta. Siłownik hydrauliczny w fotelu precyzyjnie i pewnie pozwala na uzyskanie i utrzymanie żądanej wysokości fotela. Dopuszczalne obciążenie: 175 kg	-	1

<b>1/2.51</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,90 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiety nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1

4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/2.52</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – SALA WYBUDZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.
9	Gazy medyczne	Gazy medyczne w panelu nadłóżkowym

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	1
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	1
ZO1	Oprawa nadłóżkowa pojedyncza z kompletem gniazd gazów medycznych Długość 1600 mm	Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy lib długości 1600mm z deklaracją zgodności producenta i CE. Panel wyposażony w: 1xpunkt poboru AIR, 1x punkt poboru VAC, 1xoświetlenie miejscowe 1x4W LED, 1xoświetlenie ogólne 2x14W LED, oświetlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, system przywoławczy, wskazany przez Inwestora. Ścienny panel zasilający w klasie lib wykonany z aluminium ciągnionego na zimno z oddzielną stroną monitoringu-wentylacji oraz stroną infuzji. System zasilający ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	1

		narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontażu całego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagająca pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Osłony, dyfuzory fluorescencyjnych źródeł światła nie przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne, ograniczające ośnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIB, należy dołączyć certyfikat CE i deklarację zgodności producenta		
--	--	---	--	--

<b>1/2.53</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,03 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>1/2.54</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną,

		zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

<b>1/2.55</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – GABINET ENDOSKOPII</b>
2	Powierzchnia użytkowa	24,81 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające	1

		zasilające elektryczne 230 V.	elektryczne 230 V.	
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z3	USG	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki dobór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki dobór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm	Zasilanie: 100-240 VAC, 50Hz/60Hz	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z24	Wózek do przewozu chorego	Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002 odpornym na ścieranie i środki dezynfekcyjne. Wózek posiada materac, a dwusegmentowe leże zabezpieczone jest chromowanymi odbojami. Przesuw poprzeczny blokowany jest za pomocą zatrzasków. Duża średnica kół (ok. 200 mm) wózek jest zwrotnym i łatwym w manewrowaniu. Konieczne jest aby wszystkie 4 koła blokowane były centralnie. Segmenty oparcia pleców regulowane przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą. Zmiany wysokości leża i przechyłów wzdłużnych Trendelenburga 12° i anty-Trendelenburga 12° realizowane przy pomocy układu hydraulicznego sterowanego nożem za pomocą dźwigni. Zakres regulacji umożliwia dostosowanie wysokości leża wózka zarówno do wysokości leża kozetki, łóżka szpitalnego, jak i blatu stołu zabiegowego zakres wysokości od 565 do 875 mm.	-	1

<b>1/2.56</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – MYJNIA ENDOSKOPÓW</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,07 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Duży zlewozmywak 1 komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski	-	1

	workiem i uchylną pokrywą	palców. Pojemność 20l.		
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
	Urządzenie do mycia endoskopów	Uniwersalna myjnia endoskopowa dla wszystkich typów endoskopów giętkich przeznaczonych do mycia i dezynfekcji przez zanurzenie w płynach dezynfekujących.	zasilanie 230V, 50Hz	1

<b>1/2.57</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,03 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.1</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	65,81 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas odbojowy PVC, fototapeta.

6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne, HP25.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzesel.	-	23
31	Mebel – stół między krzesłami	Mebel wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	2
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1

<b>2/2.2</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA – POKÓJ BADAŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	12,08 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda	1

		Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	komputerowe, 2 gniazda LAN,	
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/2.3</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET ZABIEGOWY KOBIEĆ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	17,42 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1

Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Mebłe zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z43	Fotel zabiegowy ginekologiczno- urologiczny	Fotel przeznaczony do podtrzymywania pacjentki w trakcie przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych. Może być również wykorzystywany do badań i zabiegów urologicznych. Zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjenta. Siłownik hydrauliczny w fotelu precyzyjnie i pewnie pozwala na uzyskanie i utrzymanie żądanej wysokości fotela. Dopuszczalne obciążenie: 175 kg	-	1

<b>2/2.4</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,94 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1

5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.5</b>		<b>Wyposażenie budowlane</b>
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET GINEKOLOGICZNY USG KOBIEĆ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,49 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z3	USG	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki dobór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki dobór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm	Zasilanie: 100-240 VAC, 50Hz/60Hz	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym	-	1

		dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.		
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówkę regulowaną ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszynie statywowej. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewomywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z43	Fotel zabiegowy ginekologiczno- urologiczny	Fotel przeznaczony do podtrzymywania pacjentki w trakcie przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych. Może być również wykorzystywany do badań i zabiegów urologicznych. Zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjenta. Siłownik hydrauliczny w fotelu precyzyjnie i pewnie pozwala na uzyskanie i utrzymanie żądanej wysokości fotela. Dopuszczalne obciążenie: 175 kg	-	1

<b>2/2.6</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,84 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiety nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość

1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.7</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GINEKOLOGICZNA – POŁOŻNA DZIEWCZĄT I KOBIET</b>
2	Powierzchnia użytkowa	15,87 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa	-	1

		pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.		
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1

<b>2/2.8</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GINEKOLOGICZNA – REJESTRACJA DZIEWCZĄT I KOBIET</b>
2	Powierzchnia użytkowa	16,32 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy płytka ceramiczna ścienna do pełnej wysokości pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
26	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.	-	1
30	Szafa kartotekowa	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.	-	12
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks, w kolorze i mono, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi, kaseta na min. 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks,	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		jednostronny podajnik dokumentów		
50	Niszcarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/2.9</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET LEKARSKI DZIEWCZĄT</b>
2	Powierzchnia użytkowa	20,11 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ściennie.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.	-	2
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówek + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		światłej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z43	Fotel zabiegowy ginekologiczno- urologiczny	Fotel przeznaczony do podtrzymywania pacjentki w trakcie przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych. Może być również wykorzystywany do badań i zabiegów urologicznych. Zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjenta. Siłownik hydrauliczny w fotelu precyzyjnie i pewnie pozwala na uzyskanie i utrzymanie żądanej wysokości fotela. Dopuszczalne obciążenie: 175 kg	-	1

<b>2/2.10</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,78 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1

10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.11</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA GINEKOLOGICZNA – GABINET CYTO-DIAGNOSTYCZNY DZIEWCZĄT</b>
2	Powierzchnia użytkowa	18,85 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KDsk.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, O <sub>2</sub> x1 – gniazda ścienne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obrotową pod nogi lub bez.	-	2
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°	-	1
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.	-	1
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna – pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.		
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm. Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne	-	1
Z43	Fotel zabiegowy ginekologiczno- urologiczny	Fotel przeznaczony do podtrzymywania pacjentki w trakcie przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych. Może być również wykorzystywany do badań i zabiegów urologicznych. Zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjenta. Siłownik hydrauliczny w fotelu precyzyjnie i pewnie pozwala na uzyskanie i utrzymanie żądanej wysokości fotela. Dopuszczalne obciążenie: 175 kg	-	1

<b>2/2.12</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,78 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wymiawana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1

6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.13</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KLATKA SCHODOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	29,82 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Tynkowany, malowany farbą higieniczną.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, SSP, oświetlenie awaryjne.

<b>2/2.14</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN CZYSTY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	2,03 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>2/2.15</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN CZYSTY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,05 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>2/2.16</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>KORYTARZ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	76,89 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas

		odbojowy PVC, fototapeta.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja monitoringu obiektowego, zasilanie klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzesel.	-	15
41	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektów o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu o rozdzielczości minimum 5 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal.	zasilaniem PoE; instalacja monitoringu	1

<b>2/2.17</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,39 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP, drzwi podłączone do systemu KD.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 koła skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne koła.	-	2
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/2.18</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN CZYSTY</b>

2	Powierzchnia użytkowa	4,05 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>2/2.19</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN CZYSTY</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,03 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
40	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek	-	1

<b>2/2.20</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>MAGAZYN SPRZĘTU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	6,39 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

<b>2/2.21</b>		Wypożyczenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POKÓJ SOCJALNY PERSONELU</b>
2	Powierzchnia użytkowa	25,03 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Pas międzyszafkowy płytki ceramiczne ścienna.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, instalacja tv, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	6
27	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.	-	2
29	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.	-	1
31	Mebel gabinetowy	Mebel gabinetowy wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.	-	1
32	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm	-	2
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1
39	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywki w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

<b>2/2.22</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	5,12 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytki gresowe, antypoślizgowe odporne na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytki ceramiczne ścienna na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłona prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1

4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.23</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA WYBUDZEN</b>
2	Powierzchnia użytkowa	32,32 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe ANTYELEKTROSTATYCZNE, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy okładzina ścienna PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja tv, instalacja przyzywowa, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, zasilanie panelu nadłóżkowego, oświetlenie awaryjne, SSP.
9	Gazy medyczne	Panel nadłóżkowy

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowaty z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowaty z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1
35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	2
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany	-	2

		proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek pólka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposaona w kola o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.		
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka Długość 3200 mm	Dwustanowiskowy min. 12 komorowy panel medyczny w klasy lib długości 3200mm z deklaracją zgodności producenta i CE. Panel wyposażony dla każdego łóżka w: 1xpunkt poboru AIR, 1x punkt poboru VAC, 1xoświetlenie miejscowe 1x4W LED, 1xoświetlenie ogólne 2x14W LED, oświetlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, system przywoławczy, wskazany przez Inwestora. Ścienny panel zasilający w klasie lib wykonany z aluminium ciągnionego na zimno z oddzielną stroną monitoringu-wentylacji oraz stroną infuzji. System zasilający ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontażu całego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagająca pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Oslony, dyfuzory fluorescencyjnych źródeł światła nie przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne, ograniczające olśnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie lib, należy dołączyć certyfikat CE i deklarację zgodności producenta	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	2

<b>2/2.24</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,15 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30 cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowz z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowz z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.	-	1

		Możliwość pełnej sterylizacji.		
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/2.25</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,49 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.26</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – KOMUNIKACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,79 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

<b>2/2.27</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – DEKONTAMINACJA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,55 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny zapuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, SSP, drzwi podłączone do systemu KD, oświetlenie awaryjne.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
34	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości.	-	1

<b>2/2.28</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA ZABIEGOWA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	30,65 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R9 ANTYELEKTROSTATYCZNE, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	GK, higieniczny, szczelny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. LAMINAR.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna z filtrem laminarnym HP13
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, Filtr laminarny, grzejniki higieniczne.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, instalacja lampy operacyjnej, sieć komputerowa, 6x gniazda wtykowe IT, 2x gniazda ekwipotencjalne - zasilanie kolumn chirurgicznych i anesteziologicznych, zestaw gniazd rezerwowych na ścianie 5x4 + 2x ekwipotencjalne, zasilanie stołu, drzwi podłączone do systemu KDsk, oświetlenie awaryjne, SSP.
9	Gazy medyczne	Airx1, VACx1, Ox1 gniazda ścienna, kolumna anesteziologiczna

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	2
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli	-	2

	jednorazowe	ilości. Montowany do ściany.		
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	2
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m <sup>2</sup> (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. luminancja ekranu: 6000 cd / m <sup>2</sup> 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 125 VA;	1
Z6	Wózek do aparatury	Elementy wózka wykonane z: stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego półka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą. Wyposażenie dodatkowe: listwa zasilająca , uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, wysięgnik na kable, wysięgnik kroplówki, wysięgnik przegubowy, półka pod klawiaturę, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny.	Zasilanie elektryczne 230 V i dostęp do punktu poboru gazów medycznych.	2
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Blat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z29	Sufitowa kolumna chirurgiczna	Korpus 6-kanalowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Pokrywa frontowa, tylna, górna oraz dolna malowany proszkowo. Od frontu 2 pionowe rury montażowe. Wysokość konsoli: 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm. Głębokość konsoli z rurami montażowymi: 348 mm. Szerokość konsoli: 270 mm. Gniazda elektryczne, gniazda IT, półki, szyny.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z30	Sufitowa kolumna anestezyjologiczna	Korpus 6-kanalowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Pokrywa frontowa, tylna, górna oraz dolna malowany proszkowo. Od frontu 2 pionowe rury montażowe. Wysokość konsoli: 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm. Głębokość konsoli z rurami montażowymi: 348 mm. Szerokość konsoli: 270 mm Punkty poboru gazów medycznych. Gniazda elektryczne IP 44 (230V/50Hz). Gniazda ekwipotencjalne. Gniazda RJ45 kategoria 6. Wysięgnik kroplówki z 4 hakami na wysięgniku przegubowym. Półka z szynami bocznymi typu DIN 25x10mm. Zestaw haczyków na dodatkowy osprzęt.	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1
Z31a	Sufitowa bezcieniowa lampa operacyjna	Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Operacyjna dwuczaszowa przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego. Lampa o zwartej konstrukcji, wyposażona w najnowszej generacji diody LED oraz panel membranowy umożliwiający regulację oświetlenia. Możliwość zamontowania modułu kamery do zapisu medycznego. źródło światła LED średnica jednej kopuły świetlnej 300 mm, temperatura barwowa 4500°K, natężenie światła 65 000 lux z 1m, żywotność pracy diod 50 000h, średnica plamy świetlnej - 260 mm z odległości 1 m, regulacja natężenia oświetlenia, lampa posiada certyfikat CE Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu medycznego.	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu medycznego	1
Z32	Uniwersalny stół operacyjny	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie akumulatorowe zabezpiecza pracę systemu przez ok. 1 tydzień bez potrzeby doładowania. Kolumna stołu operacyjnego, mobilna, zasilana akumulatorowo, z ładowarką, nośność min	Zasilanie 230 V 50 Hz,	1

		<p>350 kg. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej. Możliwość sterowania ruchami kolumny: za pomocą pilota (przewodowego lub bezprzewodowego), panelu umieszczonego na kolumnie, ekranu dotykowego systemu integracyjnego OP. Błat w konfiguracji: podglówek z podwójną regulacją manualną (dwie osie obrotu, możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podglówka względem blatu stołu bez przesuwu wzdłużnego), płyta plecowa górna o długości ok 200 mm, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek płytowy, podwójny. Błat wyposażony w demontowane materace: łączenia metodą bezszwową zespalande ultradźwiękami; antystatyczne; grubość minimum 80 mm; właściwości przeciwdrożdżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie min. 725-1210 mm (wysokość mierzona bez materacy); Regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. +/-40°; Regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/-25°, Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. +60°/+70°; Regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. +/-90°; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna. Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 320 mm; Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex/reflex. Blokowanie i odblokowanie stołu. Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu. Wyposażenie stołu wg preferencji użytkownika.</p>		
--	--	---	--	--

<b>2/2.29</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – KABINA HIGIENY OSOBISTEJ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,63 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, bidet wiszący, bateria bidetowa z wodą ciepłą i zimną.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchyną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.30</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – KOMUNIKACJA</b>

2	Powierzchnia użytkowa	4,12 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

<b>2/2.31</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,81 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
2	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.32</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,43 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe R10, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Okładzina ścienna PVC bezspoinowe na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej, wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zawór z wodą na wysokości 30cm nad posadzką.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
7	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.	-	1
9	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.	-	1
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej uchwyt na narzędzia do sprzątania.	-	1

<b>2/2.33</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – SALA WYBUDZEŃ</b>
2	Powierzchnia użytkowa	61,12 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	PVC bezspoinowe ANTYELEKTROSTATYCZNE, antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję. Fartuch wokółumywalkowy i pas międzyszafkowy okładzina ścienna PVC.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Klimatyzacja.
7	Urządzenia sanitarne	Umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią wody ciepłej i zimnej, grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, kinkiet nad umywalką, instalacja tv, instalacja przyzywowa, instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, strukturalna, telefoniczna, oświetlenie awaryjne, SSP.
9	Gazy medyczne	Panele nadłóżkowe

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałoway z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	2
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	2
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	2
24	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.	-	1
25	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.	-	1

35	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.	1
36	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.	4 gniazda elektryczne 230V, 2 gniazda komputerowe, 2 gniazda LAN,	1
43	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.	Zasilanie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe	1
44	Podgląd monitoringu obiektowego	Zasilanie 230 V 50 Hz;	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu obiektowego i monitoringu pokoi łóżkowych	1
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.	-	2
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszuwa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.	-	4
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszkłonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.	-	1
Z46a	Fotel szpitalny wielofunkcyjny	Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Konstrukcja nośna fotela oparta na stalowej kolumnie o dużym udźwigu. Segmenty leża wykonane z płyty laminatowej HPL o charakterystyce antybakteryjnej. Segment pleców poszerzany i profilowany w celu zapewnienia większego komfortu pacjentowi. Segment nóg wyposażony w podpórkę stóp o regulowanym wysuwie. Elektryczna regulacja: segmentu pleców, segmentu nożnego, funkcji Trendelenburga oraz pozycji fotelewej realizowane z pilota przewodowego. Stała wysokość siedziska. Materac trzyczęściowy: segmentu pleców, segmentu siedziska i segmentu nożnego. Materace odpinane ułatwiające dostęp do leża i spodniej części materaca w celu mycia i dezynfekcji. Tapicerka wykonana z ognioodpornej syntetycznej skóry nadającej się do czyszczenia i dezynfekcji o właściwościach antybakteryjnych i przeciwwgrzybiczych. Podłokietniki zintegrowane z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. Podstawa wyposażona w koła o średnicy 100mm z blokadą. Wymiary zewnętrzne 2100x910 mm Szerokość segmentu pleców 910 mm Szerokość leża 600 mm Wysokości siedziska 585 mm Regulacja segmentu pleców 76° Regulacja segment podudzia 45° Funkcja Trendelenburga 10° Regulacja podparcia stóp 265 mm Waga całkowita 70 kg Obciążenie robocze 200 kg	Zasilanie 230V, AC 50/60Hz	2
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka Długość 3200 mm	Dwustanowiskowy min. 12 komorowy panel medyczny w klasy lib długości 3200mm z deklaracją zgodności producenta i CE. Panel wyposażony dla każdego łóżka w: 1xpunkt poboru AIR, 1x punkt poboru VAC, 1xoświetlenie miejscowe 1x4W LED, 1xoświetlenie ogólne 2x14W LED, oświetlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnią panelu gniazda	Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa	2

		<p>elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, system przywoławczy, wskazany przez Inwestora. Ścienny panel zasilający w klasie I lub wykonany z aluminium ciągnionego na zimno z oddzielną stroną monitoringu-ventylacji oraz stroną infuzji. System zasilający ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontażu całego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagająca pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Oslony, dyfuzory fluorescencyjnych źródeł światła nie przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne, ograniczające ośnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie I lub, należy dołączyć certyfikat CE i deklarację zgodności producenta</p>		
--	--	--	--	--

<b>2/2.34</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – SZATNIA</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,85 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową odporną na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
22	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.	-	3
51	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa z podziałem w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz.	-	11

<b>2/2.35</b>		Wyposażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PORADNIA CHIRURGICZNA – USTĘP</b>
2	Powierzchnia użytkowa	4,19 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgową odporną na środki dezynfekcyjne R10.
4	Sufit	Podwieszany, modułowy, higieniczny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Płytką ceramiczną ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, miejscowe, kinkiety nad umywalką, gniazda wtykowe, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5, oświetlenie awaryjne, SSP.

WYPOSAŻENIE				
symbol	Nazwa	Cechy	Instalacje	ilość
1	Metalowy kosz pedałowy z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.	-	1
3	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.	-	1

4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.	-	1
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.	-	1
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.	-	1
10	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.	-	1
11	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.	-	1

<b>2/2.36</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>PRZEDSIONEK</b>
2	Powierzchnia użytkowa	7,21 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	Płytką gresową, antypoślizgowa odporna na środki dezynfekcyjne R9.
4	Sufit	Podwieszany, modułarny, malowany farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
5	Ściany	Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję.
6	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wyiewna.
7	Urządzenia sanitarne	Grzejnik higieniczny.
8	Instalacje elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, SSP.

<b>2/2.37</b>		Wypozażenie budowlane
1	Nazwa pomieszczenia	<b>SZYB DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO</b>
2	Powierzchnia użytkowa	3,42 m <sup>2</sup>
3	Posadzka	-
4	Sufit	-
5	Ściany	-
6	Wentylacja	-
7	Urządzenia sanitarne	-
8	Instalacje elektryczne	-

## Wykaz urządzeń z ich charakterystyką

Numer urządzenia występujący na rysunkach	Nazwa urządzenia	Opis urządzenia
1.	Metalowy kosz pedałow z workiem i uchylną pokrywą	Kosz pedałow z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l.
2.	Wieszak ścienny	Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego mosiądzu, mocowany do ściany.
3.	Lustro nadumywalkowe	Lustro z fazonowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany.
4.	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Montowany do ściany.
5.	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia.
6.	Pojemnik na płyn dezynfekujący	Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji.
7.	Wózek do sprzątania	Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm.
9.	Kosz jezdny na odpady	Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony w wymienne kółka.
10.	Wieszak na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do ściany.
11.	Wieszak na szczotkę sedesową	Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze stali, wymienna końcówka szczotki.
12.	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.
13.	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm.
18.	Szafa gospodarcza na środki	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na

	czystości	identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę o wym. 26 x 29 x 49 cm
19.	Krzesło nietapicerowane zespolone	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama. Zespolony zestaw krzeseł.
22.	Krzesło nietapicerowane	Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo metalowa rama.
24.	Fotel biurowy	Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną.
25.	Biurko lekarskie	Biurko wykonane z płyty. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą ułatwiający dezynfekcję powierzchni.
26.	Kontener biurkowy	Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.
27.	Fotel tapicerowany	Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z materiałów zmywalnych.
28.	Szafa biurowa	Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.
29.	Regał biurowy	Regał wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm.
30.	Szafa kartotekowa	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.
31.	Mebel gabinetowy	Mebel gabinetowy wykonywany na indywidualne zamówienie, pod wymiar.
32.	Stolik kawowy	Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm
34.	Zabudowa meblowa indywidualna	Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, detal nie stwarzający trudnień w procesie utrzymania czystości.
35.	Telefon	Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V.
36.	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.
39.	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy otwarciu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.
40.	Indywidualna zabudowa magazynu	Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek
41.	Kamera monitoringu	Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz obserwowanej sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu w rozdzielczości 2 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal
42.	System kolejkowy	System jest zaawansowanym i kompleksowym rozwiązaniem kolejkowym kierowanym do sektora medycznego, wspomaga zarządzanie kolejkami pacjentów, szereguje według spraw, kieruje informacją zarówno w części zewnętrznej placówki, jak i wewnętrznej. Kiosk z ekranem dotykowy 19", mocowanie podłogowe. Szybka drukarka biletów z mechanizmem zapobiegającym blokadzie papieru i gilotyną. Jednostka sterująca. Nowoczesny design wraz z prostą i czytelną obsługą. Precyzyjnie określony cel wizyty zmniejsza ilość kolejek i czas obsługi. Do dyspozycji mamy dowolną liczbę tematów kolejkowych edytowanych on-line. Tematy kolejkowe w formie przycisków na ekranie spełniają dzięki swoim krótkim opisom rolę informacyjną, a dzięki możliwości tworzenia podgrup w obrębie tematu, możemy sprecyzować bardzo dokładnie charakter wizyty naszego klienta jednocześnie naprowadzając na cel wizyty. System umożliwia integrację z innymi systemami medycznymi.
43.	Telewizor	Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe, możliwość podłączenia do sieci internetowej, mocowany na uchwycie bezpośrednio do ściany.
44.	Podgląd monitoringu obiektowego	Zasilanie 230 V 50 Hz;
48.	Kuchenka mikrofalowa	Zasilanie 230 V 50 Hz
49.	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kasetą na 250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów
50.	Niszczarka A4 do papieru	Cięcie w paski, szerokość wejścia 220 mm stopień bezpieczeństwa DIN 2 Zasilanie 230 V 50 Hz
51.	Szafka skrytkowa	Szafa metalowa skrytkowa z podziałem w pionie w dwóch kolumnach. Zamykane na klucz.
59.	Zmywarka z termodezynfekcją	Wymóg termicznej dezynfekcji - mycie w temperaturze 93°C, 2 poziomy mycia, do zabudowy podblatowej, łatwy panel obsługowy, zintegrowany pojemnik na detergent w proszku i mediów płynnych, pojemnik na sól, 3 N AC 400 V 50 Hz z możliwością przebudowy na AC 230 V 50 Hz, kabel przyłączeniowy ok. 2,0 m, 5 x 2,5 mm2 z wtyczką CEE
61.	Szafka kredensowa	Przelotowa szafa gastronomiczna wykonana ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi.
64.	Drabinki	Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany
65.	Materac rehabilitacyjny	Materac 1-częściowy gimnastyczny. Przeznaczony do wykonywania ćwiczeń, wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem
66.	Rower treningowy	Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do rehabilitacji osób ze wszelkimi schorzeniami kręgosłupa jak również z nadwagą. Panel z wyświetlaczem LCD zasilany bateryjnie.
Z1	Aparatura medyczna	Aparatura medyczna.
Z3	USG	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki

		dobór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki dobór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm
Z4	Negatoskop	Negatoskop LED ultra cienki – tylko 35 mm; technologia LED – 50 000 godzin pracy, energooszczędny – 45 % standardowego poboru mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m <sup>2</sup> (19 000 lux); wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%; płynna regulacja luminancji; brak migotania światła. Luminancja ekranu: 6000 cd / m <sup>2</sup> 19 000 lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8 kg.
Z6	Wózek do aparatury	Elementy wózka wykonane z: stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego półka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunieniem się elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą. Wyposażenie dodatkowe: listwa zasilająca , uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, wysięgnik na kable, wysięgnik kroplówki, wysięgnik przegubowy, półka pod klawiaturę, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny.
Z11	Taboret obrotowy	Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi lub bez.
Z12	Kozetka do badań	Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45°
Z13	Stojak na kuwety	Stalowy stojak na kółkach na miski o pojemności do 3 l.
Z17	Łóżko szpitalne	Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne.
Z18	Fotel regulowany	Fotel zabiegowy na kółkach do badań i zabiegów z regulacją oparcia i segmentu podnóżka z 3-częściowym leżem-siedziskiem, wyposażony w regulowane i rozkładane do pozycji leżącej oparcie pod plecy z miękkim podłokietnikiem oraz w podnóżek z regulacją, a także w podłokietniki regulowane w pionie i w poziomie. Wszystkie części leża-siedziska fotela zabiegowego oraz podłokietniki pokryte są bezszwową tapicerką z atestowanego materiału odpornego na dezynfekcję. Fotel ze stabilną ramą z profili stalowych lakierowanych proszkowo, posiada w podstawie 4 podwójne koła kierunkowe, w tym 2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy).
Z19	Zestaw do pielęgnacji niemowlaka	Zestaw meblowy z blatem do pielęgnacji niemowląt z przewijakiem wykonanym z materiału odpornego na dezynfekcję, zestaw półek na akcesoria.
Z20	Szafka przyłóżkowa	Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 x 88 cm.
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są żarówki LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiających swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu. Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra. Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra. Barwa światła 4700K biała lekko chłodna. Wskaźnik oddawania barw Ra 93. Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA. Statyw jezdny nadający lampie mobilności. Zakres regulacji wysokości głowicy świetlnej względem podłogi 90-200 cm.
Z23	Unit stomatologiczny	Unit stomatologiczny stacjonarny z fotelem, blokiem splotawczki, stolikiem lekarza. Na bloku splotawczki osadzono stolika lekarza wraz z narzędziami, Za pomocą sterownika nożnego steruje się wszystkimi narzędziami z wyjątkiem strzykawko-dmuchałki, ślinociągu, systemu ssącego. Uchwyt umożliwia swobodną regulację położenia stolika lekarza, blok splotawczki może być wyposażony w ślinociąg i/lub system ssący, misę splotawczki, wylewkę służącą do jej opłukiwania, a także wylewkę służącą do napełniania kubka pacjenta można demontować. Fotel tapicerowany tkaniną odporną na dezynfekcję i środki czystości; nożne (aseptyczne) sterowanie ruchami fotela, skompensowany ruch oparcia i siedziska, 4 pozycje do indywidualnego zaprogramowania, zagłówki chirurgiczny dwuprzegubowy, możliwość ułożenia głowy pacjenta pod kątem, dwa ruchome podłokietniki.
Z24	Wózek do przewożenia chorego	Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002 odpornym na ścieranie i środki dezynfekcyjne Wózek posiada materac, a dwusegmentowe leże zabezpieczone jest chromowanymi odbojami. Przesuw poprzeczny blokowany jest za pomocą zatrzasków. Duża średnica kół ( ok. 200 mm) wózek jest zwrotnym i łatwym w manewrowaniu. Konieczne jest aby wszystkie 4 koła blokowane były centralnie. Segmenty oparcia pleców regulowane przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą Zmiany wysokości leża i przechyłów wzdłużnych Trendelenburga 12° i anty-Trendelenburga 12° realizowane przy pomocy układu hydraulicznego sterowanego nożnie za pomocą dźwigni . Zakres regulacji umożliwia dostosowanie wysokości leża wózka zarówno do wysokości leża kozetki, łóżka szpitalnego, jak i blatu stołu zabiegowego zakres wysokości od 565 do 875 mm .
Z25	Ugul	Kabina do zawieszania jest podstawowym elementem Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL). Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a. Przewieszka wraz zabiną tworzy dodatkowo dobrze oprzyrządowane stanowisko.

		Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek zezwala na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych. Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 x 2000 mm w tym drabinki i przewieszki (opcja) umożliwiają tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe zakładów rehabilitacji. Po wstawieniu do środka stołu rehabilitacyjnego oraz uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL. Unifikacja elementów kabiny pozwala na łączenie krat przewieszek w jej dowolnym układzie.
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub pełnymi. Szerokość szafek od 300mm do 600mm Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na środki chemiczne i dezynfekcję. Błat łatwy w utrzymaniu czystości odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne.
Z28	Chłodziarka	Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++ Pojemność całkowita brutto 88 l Pojemność chłodziarki netto 79 l Pojemność zamrażarki netto 7 l Poziom hałasu 41 dB Roczny pobór energii 126 kWh
Z29	Sufitowa kolumna chirurgiczna	Korpus 6-kanalowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Pokrywa frontowa, tylna, górna oraz dolna malowany proszkowo. Od frontu 2 pionowe rury montażowe. Wysokość konsoli: 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm. Głębokość konsoli z rurami montażowymi: 348 mm. Szerokość konsoli: 270 mm. Gniazda elektryczne, gniazda IT, półki, szyny.
Z30	Sufitowa kolumna anestezjologiczna	Korpus 6-kanalowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Pokrywa frontowa, tylna, górna oraz dolna malowany proszkowo. Od frontu 2 pionowe rury montażowe. Wysokość konsoli: 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm. Głębokość konsoli z rurami montażowymi: 348 mm. Szerokość konsoli: 270 mm Punkty poboru gazów medycznych. Gniazda elektryczne IP 44 (230V/50Hz). Gniazda ekwipotencjalne. Gniazda RJ45 kategoria 6. Wysięgnik kroplówki z 4 hakami na wysięgniku przegubowym. Półka z szynami bocznymi typu DIN 25x10mm. Zestaw haczyków na dodatkowy osprzęt.
Z31	Fotel laryngologiczny	Konstrukcja foteli wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002. Osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane z tworzywa ABS w kolorze RAL 9002. Tapicerka bezszwowa, siedzisko, oparcie pleców i podglówek pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekujące. Fotel przeznaczony do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej oraz do ustalania pozycji głowy pacjenta podczas badania laryngologicznego. Posiada możliwość obrotu siedziska w stosunku do podstawy o 90° (w prawo lub w lewo). Regulacja wysokości siedziska realizowana nożną pompą hydrauliczną, a odchylenie oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. Regulacje wysokości siedziska oraz oparcia pleców fotela realizowane hydraulicznie. Podłokietniki są odchylane i odejmowane. Dopuszczalne obciążenie foteli: 160 kg.
Z31a	Sufitowa bezcieniowa lampa operacyjna	Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Operacyjna dwuczaskowa przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego. Lampa o zwartej konstrukcji, wyposażona w najnowszej generacji diody LED oraz panel membranowy umożliwiający regulację oświetlenia. Możliwość zamontowania modułu kamery do zapisu medycznego. Źródło światła LED średnica jednej kopuły świetlnej 300 mm, temperatura barwowa 4500°K, natężenie światła 65 000 lux z 1m, żywotność pracy diod 50 000h, średnica plamy świetlnej - 260 mm z odległości 1 m, regulacja natężenia oświetlenia, lampa posiada certyfikat CE Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja monitoringu medycznego.
Z32	Uniwersalny stół operacyjny	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie akumulatorowe zabezpiecza pracę systemu przez ok. 1 tydzień bez potrzeby doładowania. Kolumna stołu operacyjnego, mobilna, zasilana akumulatorowo, z ładowarką, nośność min 350 kg. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej. Możliwość sterowania ruchami kolumny: za pomocą pilota (przewodowego lub bezprzewodowego), panelu umieszczonego na kolumnie, ekranu dotykowego systemu integracyjnego OP. Błat w konfiguracji: podglówek z podwójną regulacją manualną (dwie osie obrotu, możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podglówka względem blatu stołu bez przesuwu wzdłużnego), płyta plecowa górna o długości ok 200 mm, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek płytowy, podwójny. Błat wyposażony w demontowane materace: łączenia metodą bezszwową zespalone ultradźwiękami; antystatyczne; grubości minimum 80 mm; właściwości przeciwoślizgowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie min. 725-1210 mm (wysokość mierzona bez materacy); Regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. +/-40°; Regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/-25°; Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. +60°/+70°; Regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. +/-90°; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna. Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 320 mm; Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex/reflex. Blokowanie i odblokowanie stołu. Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu. Wyposażenie stołu wg preferencji użytkownika.
Z33	Echokardiograf	Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki ultrasonograficznej. Szeroki wybór głowic o różnej częstotliwości dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki wybór trybów badania zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm
Z34	Zasłona medyczna	Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na środki dezynfekcyjne
Z36	Bieżnia wysiłkowa	Bieżnia służąca do wykonywania badań wysiłkowych oraz do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Jest ona wyposażona w innowacyjne i unikalne rozwiązania usprawniające praktykę medyczną. Bieżnia posiada wbudowany moduł EKG, który pozwala na monitorowanie pracy serca w trybie diagnostycznym z 12 odprowadzeń oraz w trybie treningowym z 2 odprowadzeń. Wbudowany system kontroli nachylenia (inklinometr), pozwala na precyzyjne dawkowanie obciążenia poprzez zmianę kąta nachylenia bieżni. Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232. Maksymalna waga pacjenta 180 kg. Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h. Kąt

		pochylenia regulowany od 0% do 25%. Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm. Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)
Z38	Elektroencefalograf	Aparat przeznaczony do cyfrowej rejestracji, oceny i analizy zapisów EEG. Wyposażone w wysokiej klasy komputer PC lub laptop, fotostymulator diodowy sterowany komputerem (dowolna ilość programów Użytkownika), drukarkę laserową do wydruku wyników badań oraz krzywych EEG, zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący działanie systemu w przypadku awarii zasilania z sieci; oprogramowanie realizujące funkcje: zapisu, przeglądania i analizy EEG, w tym m.in. możliwość płynnego przeglądania, zmiany skali przeglądanych fragmentów badań, zmiany filtrów, przeglądania badania podczas rejestracji, analizy widmowej dowolnego fragmentu zapisu; oprogramowanie umożliwiające rejestrację pacjentów w bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk. Osprzęt systemu: wózek z filtrem sieciowym, statywy i uchwyty do głowicy EEG oraz fotostymulatora, okablowanie, czepek EEG, zestaw elektrod grzybkowych lub miseczkowych (do wyboru) z przewodami.
Z41	Asystor	Zestaw szuflad na kółkach wykonany z płyty MDF z metalowym, chromowanym uchwytem. Obudowa z płyty laminowanej oklejonej okleiną ABS.
Z43	Fotel zabiegowy ginekologiczno-urologiczny	Fotel przeznaczony do podtrzymywania pacjentki w trakcie przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych. Może być również wykorzystywany do badań i zabiegów urologicznych. Zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjenta. Siłownik hydrauliczny w fotelu precyzyjnie i pewnie pozwala na uzyskanie i utrzymanie żądanej wysokości fotela. Dopuszczalne obciążenie: 175 kg
Z45	Stół do masażu	urządzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z materacem tapicerowanym zmywalnym
Z46	Wirówka rehabilitacyjna	Wirówka to urządzenie z zakresu hydroterapii stosowane w rehabilitacji stanów pourazowych, stanów zaburzeń nerwowych czy zmęczenia układów mięśniowego i nerwowego. Delikatny hydromasaż zmniejsza opuchliznę, redukuje ból i stany napięcia mięśni a także poprawia krążenie krwi. Parametry rehabilitacji mogą być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta i sterowane za pomocą strumienia wody, temperatury wody, napowietrzenia wody. Niecka wykonana z akrylu, wzmocniona matami z włókna szklanego, ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu, efektywny hydromasaż przy użyciu dysz, system napowietrzania strumienia wody z regulacją, elektroniczny panel sterowania, ustawianie czasu zabiegu, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, czujnik temperatury wody, czujnik poziomu wody, szybkie napełnianie i opróżnianie wanny, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny, prysznic.
Z46a	Fotel szpitalny wielofunkcyjny	Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Konstrukcja nośna fotela oparta na stalowej kolumnie o dużym udźwigu. Segmenty leża wykonane z płyty laminatowej HPL o charakterystyce antybakteryjnej. Segment pleców poszerzany i profilowany w celu zapewnienia większego komfortu pacjentowi. Segment nóg wyposażony w podpórkę stóp o regulowanym wysuwie. Elektryczna regulacja: segmentu pleców, segmentu nożnego, funkcji Trendelenburga oraz pozycji fotelowej realizowane z pilota przewodowego. Stała wysokość siedziska. Materac trzyczęściowy: segmentu pleców, segmentu siedziska i segmentu nożnego. Materace odpinane ułatwiające dostęp do leża i spodniej części materaca w celu mycia i dezynfekcji. Tapicerka wykonana z ognioodpornej syntetycznej skóry nadającej się do czyszczenia i dezynfekcji o właściwościach antybakteryjnych i przeciwegzibycznych. Podłokietniki zintegrowane z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. Podstawa wyposażona w koła o średnicy 100mm z blokadą. Wymiary zewnętrzne 2100x910 mm Szerokość segmentu pleców 910 mm Szerokość leża 600 mm Wysokości siedziska 585 mm Regulacja segmentu pleców 76° Regulacja segmentu podudzia 45° Funkcja Trendelenburga 10° Regulacja podparcia stóp 265 mm Waga całkowita 70 kg Obciążenie robocze 200 kg Zasilanie 230V, AC 50/60Hz
Z47	Lampa bakteriobójcza sufitowa przepływową	Dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C. Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje gdy tylko powyższe znajdują się w zasięgu promieni emitowanych przez lampy bezpośredniego działania i w komorze dezynfekcyjnej w przypadku lamp przepływowych z wymuszonym obiegiem powietrza. Promieniowanie ultrafioletowe UV należy do falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło. Dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewniają pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Dają one możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi, jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają na zewnątrz. Przybliżone wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm oraz wymiary: 1190 x 215 x 145 mm Waga: ok 9 kg
Z48	Skanner temperatury	Bramka termowizyjna do bezdotykowego pomiaru temperatury. Wysoce precyzyjny sensor pomiaru temperatury. Autoalarm sygnalizujący zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. Pomiar odbywa się poprzez przybliżenie nadgarstka lub czoła do specjalnego czujnika znajdującego się po lewej stronie bramki. Do skutecznej detekcji wystarczy odległość 2-5 centymetrów od czujnika. Bramka do pomiaru temperatury reaguje już po minimalnym wykryciu temperatury 37°C. Margines błędu wynosi tylko +/- 0,1°C. Dodatkowo dużym atutem bramki jest możliwość przeprowadzenia aż 70 pomiarów w ciągu minuty. Wymiary przybliżone: 60x90x220 cm
ZO1	Oprawa nadłóżkowa pojedyncza z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka Długość 1600 mm	Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy IIb długości 1600mm z deklaracją zgodności producenta i CE. Panel wyposażony w: 1xpunkt poboru AIR, 1x punkt poboru VAC, 1xoświetlenie miejscowe 1x4W LED, 1xoświetlenie ogólne 2x14W LED, oświetlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotentjalne szt. 1, system przywoławczy,

		<p>wskazany przez Inwestora.</p> <p>Ścienne panel zasilający w klasie IIb wykonany z aluminium ciągnionego na zimno z oddzielną stroną monitoringu-wentylacji oraz stroną infuzji. System zasilający ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontażu całego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagająca pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Oslony, dyfuzory fluorescencyjnych źródeł światła nie przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczające oślnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb, należy dołączyć certyfikat CE i deklarację zgodności producenta. Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa.</p>
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka Długość 3200 mm	<p>Dwustanowiskowy min. 12 komorowy panel medyczny w klasy IIb długości 3200mm z deklaracją zgodności producenta i CE. Panel wyposażony dla każdego łóżka w: 1xpunkt poboru AIR, 1x punkt poboru VAC, 1xoświetlenie miejscowe 1x4W LED, 1xoświetlenie ogólne 2x14W LED, oświetlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, system przywoławczy, wskazany przez Inwestora.</p> <p>Ścienne panel zasilający w klasie IIb wykonany z aluminium ciągnionego na zimno z oddzielną stroną monitoringu-wentylacji oraz stroną infuzji. System zasilający ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontażu całego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagająca pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Oslony, dyfuzory fluorescencyjnych źródeł światła nie przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczające oślnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb, należy dołączyć certyfikat CE i deklarację zgodności producenta. Zasilanie 230 V 50 Hz, instalacja gazów medycznych, instalacja internetowa.</p>

SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ
1	Metalowy kosz pedałoway z workiem i uchyną pokrywą	226
2	Wieszak ścienny	27
3	Lustro nadumywalkowe	222
4	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	245
5	Pojemnik na mydło w płynie mocowany do ściany	252
6	Pojemnik na płyn dezynfekujący	252
7	Wózek do sprzątania	11
9	Kosz jezdney na odpady	62
10	Wieszak na papier toaletowy	52
11	Wieszak na szczotkę sedesową	52
12	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	27
13	Uchwyt składany dla niepełnosprawnych	9
18	Szafa gospodarcza na środki czystości	14
19	Krzesło nietapicerowane zespolone	359
22	Krzesło nietapicerowane	343
24	Fotel biurowy	143
25	Biurko lekarskie	118
26	Kontener biurowy	36
27	Fotel tapicerowany	7
28	Szafa biurowa	54

29	Regał biurowy	97
30	Szafa kartotekowa	113
31	Mebel – stolik między krzesłami	32
32	Stolik kawowy	35
34	Zabudowa meblowa indywidualna	41
35	Telefon	142
36	Zestaw komputerowy	144
39	Czajnik bezprzewodowy	12
40	Indywidualna zabudowa magazynu	13
41	Kamera monitoringu	28
42	System kolejkowy	3
43	Telewizor	18
44	Podgląd monitoringu obiektowego	4
48	Kuchenka mikrofalowa	7
49	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner)	33
50	Niszcarka A4 do papieru	16
51	Szafka skrytkowa	426
59	Zmywarka z termodezynfekcją	1
61	Szafka kredensowa	1
64	Drabinki	37
65	Materac rehabilitacyjny	19
66	Rower treningowy	13
25a	Biurko	2
S03	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji pianą aktywną	1
S04	Krata do mycia i osuszania pojazdów transportowych 1500x700x900	1
S05	Mata basenowa	2
S08	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów bez końcówek	4
S09	Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania	2
S10	Stół do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem, 1400x900x900	1
S11	Stelaż z workiem na odpadki 120l	3
S12	Stół roboczy z blatem ciepłym 1150x600x900	1
S13	Półka dwupoziomowa nad stołem 1150x300	1
S14	Krzesełko robocze	6
S17	Stół z blatem roboczym „ciepłym” oraz półką pod blatem 1400x800x900	1
S18	Stół do kontroli i pakowania podwójny z blatem „ciepłym” 1400x1900	1
S19	Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku przykręcana do stołu	2
S20	Zgrzewarka rolkowa z drukarką wyposażoną w stolik rolkowy	2
S21	Obcinarka do rękawów papierowo-foliowych z zasobnikiem	2
S22	Stół z blatem roboczym z szufladą 1800x550x900	1
S23	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 1200x450x1800	3
S24	Półka dwupoziomowa nad stołem 1400x350	1
S25	Stolik z blatem roboczym – blat „ciepły” 1400x700x900	2
S26	Stół z blatem roboczym ociekowym 1200x650x900	1

S27	Półka dwupoziomowa nad stołem 1600x300	1
S28	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów wyposażenia co najmniej 8 końcówek	1
S30	Stół zlewozmywakowy z szafkami do wbudowania myjni ultradźwiękowej 1600x650x900	1
S31	Myjnia ultradźwiękowa do narzędzi w tym laparoskopowych z przepływem pulsacyjnym	1
S33	Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa z wbudowaną suszarką	1
S34	Szafka na środki chemiczne z otwieranymi drzwiczkami	1
S35	Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy	1
S37	Sterylizator plazmowy	1
S38	Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek sterylizacyjnych	1
S39	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 1200x600x1800	4
S40	Regał uniwersalny – 5 półek ażurowych 800x600x1800	1
S41	Stół z blatem roboczym „ciepłym” 1000x550x900	1
S43	Stół z blatem roboczym	1
WZ91	Wózek transportowy	3
Z01	Aparatura medyczna	2
Z03	USG	4
Z04	Negatoskop	18
Z06	Wózek do aparatury	4
Z11	Taboret obrotowy	99
Z12	Kozetka do badań	77
Z13	Stojak na kuwety	18
Z17	Łóżko szpitalne	7
Z18	Fotel regulowany	3
Z19	Zestaw do pielęgnacji niemowlaka	1
Z20	Szafka przyłóżkowa	9
Z21a	Stojąca lampa zabiegowa	21
Z23	Unit stomatologiczny	2
Z24	Wózek do przewozu chorego	1
Z25	Ugul	5
Z26	Zestaw mebli zabiegowych	30
Z28	Chłodziarka	26
Z29	Sufitowa kolumna chirurgiczna	2
Z30	Sufitowa kolumna anestezjologiczna	2
Z31	Fotel laryngologiczny	3
Z31a	Sufitowa bezcieniowa lampa operacyjna	2
Z32	Uniwersalny stół operacyjny	2
Z33	Echokardiograf	2
Z34	Zasłona medyczna	75
Z36	Bieżnia wysiłkowa	2
Z38	Elektroencefalograf	1
Z41	Asystor	1
Z43	Fotel zabiegowy ginekologiczno- urologiczny	5

Z45	Stół do masażu	18
Z46	Wirówka rehabilitacyjna	7
Z46a	Fotel szpitalny wielofunkcyjny	2
Z47	Lampa bakteriobójcza sufitowa przepływowa	2
Z48	Skaner temperatury	2
ZO1	Oprawa nadłóżkowa pojedyncza z kompletem gniazd gazów medycznych Długość 1600 mm	3
ZO2	Oprawa nadłóżkowa podwójna z kompletem gniazd gazów medycznych dla każdego łóżka Długość 3200 mm	4
	Kuchenka z piekarnikiem	1
	Zestaw mebli dziecięcych	1
	Automaty wedingowe	2
	audiometr	1
	Urządzenie do mycia endoskopów	1