

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo w m. Smogorzewo - dł. odcinka 0,9 km

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00
2	D-02.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2 d.2	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	14,00
3 d.2	BCD D-01 01.03.02-25 Uproszczona	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	14,00
4 d.2	KNR -W 5-100323-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm - przy rozbiórce krawędzi jezdni	mb.	140
5 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	42,00
6 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	42,00
7 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym -	m3	9,66
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	D-03.00.00.00	ODWODNIENIE		
8 d.3	KNR 2-31 1403-03	Odtworzenie rowów	m	220,00
Razem dział: ROBOTY ODWODNIENIOWE				
4	D-04.00.00.00	PODBUDOWY		
9 d.4	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV zjazdu z kostki	m2	94,10
10 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości pobocza i zjazdów z tłucznia: 1029 + 336	m2	1365,00
11 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika i peronu	m2	599,50
12 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	2203,00

13 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzenie jezdni + zjazdy + pobocza + chodniki, perony	m2	5687,00
14 d.4	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze	m2	599,50
15 d.4	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik+peron	m2	599,50
16 d.4	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy: 94,10	m2	94,10
Razem dział: PODBUDOWY				
5	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
17 d.5	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	5309,30
18 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5309,30
19 d.5	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdni	m2	5309,30
20 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5309,30
21 d.5	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	2002,00
22 d.5	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	3307,00
23 d.5	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	599,50
24 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: zjazdy	m2	94,10
25 d.5	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze	m2	1029,00

Razem dział: NAWIERZCHNIE				
6	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
26 d.6	BCD-I D-07,02,01,40,41,01 Uproszczona	Przestawienie znaków drogowych	szt.	1
27 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	23,00
28 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	19,00
29 d.6	BCD-I D-07.01.01.30.33.01 Uproszczona	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe – z masy chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	20,2
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA				
7	D-07.00.00.00	ELEMENTY ULICY		
30 d.7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	296,90
31 d.7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1124,30
32 d.7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	316,10
Razem dział: ELEMENTY ULICY				
8	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA		
33 d.9	GG.00-12.01 Uproszczona	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	1,00
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				